

冷冲拉伸成型机组 冷冲压拉伸机

产品名称	冷冲拉伸成型机组 冷冲压拉伸机
公司名称	徐州君晟教学设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:君晟 型号:JS-LS 规格:1100 mm × 500 mm × 1500mm
公司地址	徐州市泉山区人民家园1#-1205 (注册地址)
联系电话	18052147115

产品详情

概述：

本机针对生产用高速冷冲机的特点，结合课堂教学的实际需求，设计了低速冲压和拉伸的冲压机，并将高速冷冲机和低速冲压机进行了组合，形成了既可生产又可冲压原理教学的微型冷冲、拉伸成型机组，该机具有体积小、可随意移动，适用于课堂教学的优点。给冲压模具设计与制造专业进行模具运动、成型分析及教学实验提供认证。该机操作方便，无噪音无污染，采用220V电压，可在任何有电场所使用，不受工业用电的限制。同时能够使用0.2~0.5mm薄铝片、铁片与配套的铝合金拆装模具、彩色透明模具生产出五金零件，能在试验中看到模具的运动及成型状态，从而将理性知识转变为感性知识。

技术参数功能特点：

1. 整机尺寸：1100 mm × 500 mm × 1500mm；
2. 两台设备分别为高速冷冲机和可调速拉伸机，相对独立，专机专用，进行课堂教学、冲压及拉伸成型演示以及小件生产；
3. 使用0.2~0.5mm薄铝片或铁片与模具配合能生产出五金零件；
4. 拥有机械式自动送料系统，送料速度每分300次以上，送料长度5—1000px，调整方便快捷，并配有红外线感应保护装置。
5. 立柱采用硬铬精密导杆，导套要采用自润滑功能的进口铜质导套。
6. 铝合金部件采用加硬铝合金板并经氧化处理，硬度HB90以上，屈服强度245以上。
7. 拉伸电机采用直线调速制动电机及微调控制器。

主要技术参数及功能：

名称
工作台尺寸

规格
1100 × 500mm

拉伸机工作台尺寸	290 × 290mm
拉伸机行程	280mm
工作压力	350kg
电机功率	120W
T形模尺寸	12mm
立柱跨距	250 × 250mm
模柄孔直径	16mm
高速冲床行程	60mm
封闭高度	80mm

冲压力	0.5T
机器重量	135kg
固定方式	移动式自锁脚轮

主要部件：

电机	直线调速制动电机
保护装置	红外线感应保护装置
送料装置	机械式自动送料系统
主机铝合金部件	T651并氧化处理。
立柱	硬铬精密导杆，导套采用自润滑功能铜质导套

常用配套模具（可选配）：

序号	名称	规格（mm）及结构及性能
1	冲孔模	规格：150x85mm，沿封闭线冲切板料冲下的部分为废料,封闭线外是产品。冲压4孔，孔距不小于30，制品利用四处挡料销定位,采用固定卸料板起卸料作用，防止折断和提高冲孔精度。
2	落料模	规格：150x85mm，用冲模沿封闭轮廓曲线冲切,封闭线内是产品,封闭线外是废料.用于制造各种形状的平板零件。

冲压蝶形工件，产品尺寸不小于45 × 40 mm，料带利用挡料销定位。