地脚螺栓工厂直销现货询价来电详谈

产品名称	地脚螺栓工厂直销现货询价来电详谈
公司名称	霸州市康仙庄金宸交通设施制品厂
价格	1.00/见
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡城北村49号（经营场所）
联系电话	15133611150

产品详情

什么是地脚螺栓？

什么是地脚螺栓？一般来说、这个问题做钢构的人应该都知道，但是也有可能有些人不知道，所以今天小编给您介绍的就是地脚螺栓。您可看仔细了。地脚螺栓，这种螺栓的作用就是将机器固定在地面上用的。因为它具有较强的稳固性，所以我们经常看到它应用在桥梁、矿山、铁路、公路、电力企业、水泥厂、汽车、摩托、塔吊、锅炉钢结构、大跨度钢结构以及大型建筑等上面。地脚螺栓的作用显而易见，是很重要的，我们来了解一下地脚螺栓的具体情况吧。首先来了解一下地脚螺栓的制作材料，一般是用Q235、Q345来制作地脚螺栓。Q345（也就是螺纹钢）的强度比较大，所以做螺母的丝扣没有用光圆的简单。如果是埋置光圆地脚螺栓的话，埋置的深度大概为是螺栓直径的25倍，当然最后还需要做一个90度角长大约12cm的弯钩。有可能碰到螺栓的直径太大（比如45mm）这样埋置的深度就会比较大，这个时候就需要在地脚螺栓的顶部焊接一块方板（也就是做一个大头，不过这个也是要符合规定的）。为什么安装地脚螺丝需要有埋置深度以及角度的要求呢？这一切都是为了确保地脚螺栓与基础的摩擦力，防止地脚螺栓被拔出破坏。平时工程人员所说的地脚螺栓的抗拉能力又是怎么回事呢？其实地脚螺栓的抗拉能力即圆钢本身的抗拉能力，所以地脚螺栓的抗拉能力值等于截面面积乘以抗拉强度设计值（140MPa），计算出来的值就是设计时所允许的抗拉承载力。抗拉承载力有两个值，一个是允许抗拉承载力另一个是极限抗拉力。因为我们工程设计时是需要控制在安全范围内，因此我们允许抗拉力的值要小于极限抗拉力值。（极限抗拉力=螺纹有效面积*钢材的抗拉强度，其中Q235抗拉强度是235MPa）

因产品生产具体型号不同、以上内容仅供参考，如需定制可联系我们。服务热线：15133611150
微信：937840302。

进入网站了解更多<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<