

地脚螺栓|螺丝|双头螺栓|U型螺栓|幕墙配件厂家

产品名称	地脚螺栓 螺丝 双头螺栓 U型螺栓 幕墙配件厂家
公司名称	霸州市康仙庄金宸交通设施制品厂
价格	1.00/见
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡城北村49号（经营场所）
联系电话	15133611150

产品详情

设备的地脚螺栓数量确定：设备的地脚螺栓数量参照JB/T4710-2005的地脚螺栓表格选取,在相同的螺栓面

积下，设备法兰的螺栓和地脚螺栓选择还是有点区别的：

法兰一般选直径小数量多，主要考虑是更有利于密封，

地脚螺栓选直径大数量少，主要考虑是现场安装方便。

地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以许用应力值（Q235B:140MPa,

16Mn or Q345:170MPA）就是设计时的允许抗拉承载力。地脚螺栓一般用Q235钢，即为光圆的。螺

纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的25

倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓

