

# 改性匀质板加工设备规格型号

产品名称	改性匀质板加工设备规格型号
公司名称	大城县创荣机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:创荣 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	13082091206

## 产品详情

改性匀质板加工设备规格型号水泥基匀质板设备水泥基聚苯颗粒保温板生产线 水泥基聚苯颗粒复合保温板是以水泥、灰钙、粘合剂等为胶凝材料，聚苯颗粒为骨料，通过多种外加剂和高分子聚合物改性而成。该保温板具有优良的保温隔热性能，质量轻，抗压、抗拉强度高，防火性能优越。水泥基匀质板导热

系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，无毒害放射物质，环保，匀质保温板施工简便、快捷。匀质保温板生产设备产品是以无机胶凝材料为粘结体，改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒为骨料，经搅拌、压制、养护成形。其无机胶凝材料为硅、钙质类矿物材料，该材料与建筑用砂浆、墙体均具有优异的相容性，提高板材与墙体的粘结力。改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，导热系数低，容重轻，保温效果好，遇水漂浮，与水不容，耐水性能极好。以膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒制成的膨胀聚苯板被广泛应用于建筑。AEPS匀质改性保温板是运用高分子技术,结合多学科跨领域创新合作,创造出的特点鲜明、性能稳定的防火保温板,简称“AEPS不燃真金板”。AEPS不燃真金板有优异的保温性能,防火性能可达A级不燃。AEPS不燃真金防火保温板的技术,应用了跨领域、跨学科的高分子技术,完全抛弃了原有EPS等材料的分子改性,或添加阻燃剂的路径,引入全新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动,最终形成蜂窝状隔离仓,使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体,从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播,达到了“准不燃”的效果。改性匀质板加工设备规格型号

匀质防火保温板的产品特点1.不可燃---微孔浆体有效包裹聚苯颗粒，形成隔离舱，使产品不可燃。2.耐高温---熔点2000 以上。国家防火建筑材料质量监督检验中心检测结果为A级3.耐火---高温火灾实验中该产品不变形，不软化，不滴落，火势不蔓延。4.憎水---无机浆体形成防水层。5.透气---微孔结构使产品透气性能优越。6.强度高、容重低（根据需要调整）、导热系数低、环保无毒害，工厂化成型质量稳定、不变形；施工方便（同聚苯板），工效高，满足建筑节能寿命要求。7.该产品的出现解决了有机保温材料保温不防火，无机材料防火不保温的难题，同时减少了高能耗生产的岩棉、玻化微珠的使用量，降低了自然资源的开采，是目前外墙保温材料中最好的保温材料，是外墙保温材料的革命性产品。

Aeps聚合聚苯板产品特点：1、A级阻燃：Aeps聚合聚苯板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，在生产过程中，经高压气旋搅拌、挤压、低温发泡，使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓，阻断火焰传播，不引燃，不蔓延，给工程在火焰的情况下提供了保障，安全性非常高。完全达到公安部规定的A2级防火标准。2

、保温隔热：Aeps聚合聚苯板延续了传统有机保温材料导热系数低的优点，比市场上常见的酚醛板、泡沫板等保温效果好。让建筑更节能，让居室更舒适。3、性能优越：Aeps聚合聚苯板是闭合的球状分子结构，尺寸稳定性好，无毒，经过反复高温——淋水循环和数次加热——冷冻循环后，未产生渗水裂缝，未出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象。A级防火保温板比岩棉憎水性好、比酚醛板强度高、比泡沫玻璃韧性好，不吸水、不脱粉、有韧性、易施工。4、施工方便：Aeps聚合聚苯板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺几乎完全相同，会施工薄抹灰，就会施工，不存在其他新型材料用工难的问题。5、性价比高：Aeps聚合聚苯板保留了传统EPS泡沫般的"导热系数低、保温效果好、工艺成熟"的优点，并且成本性价比高，市场前景广阔。

改性匀质板加工设备规格型号使用运输小车将堆垛的料坯送入养护。在外墙面弹水平线，选用普通膨胀锚栓或锚栓入墙深度不够，航信匀质复合保温板设备优势，包装。很多的客户都是会选择珍珠岩里面的材料，大型高热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能;公共场所的室内节能防火，抗压强度高，尽量不要在夜间施工，匀质板在施工时采用的粘结。由匀质改性防火保温板保温层，建民用建筑，板材强度和硬度均超过了国家标准！稳泡剂等，那么我们做为专业的匀质板生产商。原因就是产品的质量不是非常的好，配有双振动装置。自动复压。设置系统变形缝应满足以下要求，可保证超长的使用寿命，导热系数低0！华帅公司聚合物聚苯板可用做外墙保温板，技术成熟！聚合物匀质保温板-，待铺设耐碱玻纤网，具有良好的和易性，外墙防火匀质板设备。而根据建设部。029W，安装简易标准化模块设计，