

# 好用的牺牲阳极厂家-牺牲阳极报价

产品名称	好用的牺牲阳极厂家-牺牲阳极报价
公司名称	焦作市立博轻合金股份有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	焦作市武陟县阳魁路中段南侧
联系电话	0391-2098555 13939157916

## 产品详情

### 好用的牺牲阳极厂家-牺牲阳极报价

一、辅助阳极安装 1、辅助阳极接线、密封 在土壤介质中，常用高硅铸铁做辅助阳极。

高硅铸铁辅助阳极密封步骤：

- (1) 将辅助阳极工作表面清理干净，除去阳极接头配件发浮锈，露出金属光泽。
- (2) 用铜焊或锡焊及螺栓连接方式将导线接在阳极接头配件上。
- (3) 辅助阳极与导线连接处，应确保连接牢固。导电性能良好。
- (4) 将固化剂和环氧树脂按比例调配均匀，在接头处涂抹及灌封，防止接线处渗水，做好绝缘密封处理。待环氧树脂固化后，按操作规程安装辅助阳极。好用的牺牲阳极厂家-牺牲阳极报价

极厂家-牺牲阳极报价 SIUP Expo 2014上海国际城市地下管网建设工程展览会的市场总监周成先生告诉我们，最先把这一技术应用在城市地下燃气管网的是福州市煤气公司，该公司在1989年建设燃气管网的同时采取了深井阳极阴极保护措施，主要保护城市中压燃气管网，未保护低压燃气管及庭院管网。郑州市燃气公司是继福州市之后把这一技术应用到城市地下燃气管网的城市燃气公司，与福州市煤气公司不同之处在于郑州市燃气公司是把这一技术应用到在用的陈旧性埋地燃气管网上，主要保护城市中压输气干管、中压输气分配管、低压输气管、庭院中压输气管、部分庭院低压管。保护面积和保护范围均大于福州市。ft20985551

### 好用的牺牲阳极厂家-牺牲阳极报价

主要性能：极高的电学性能、阳极消耗均匀、寿命长、单位质量发电量大，是理想的牺牲阳极材料，适用于土壤、淡水介质中金属构筑物的阴极保护。在阴极保护过程中，阳极消耗均匀，因此使用寿命更长。在实际的使用过程中，实际测量工作电位-1.8~-1.85V之间，因此对目标结构保护效果更明显。在电阻率高于8000欧姆.米的土壤中，建议使用高电位镁阳极。使用范围：[牺牲阳极阴极保护](#)

方法中，镁阳极可用于电阻率在20欧.米到100欧.米的土壤或淡水环境。自然界中，大多数金属是以化合物状态存在的。通过炼制，被赋予能量才从离子状态转变成原子状态。然而，回归自然状态是金属固有的本性。我们把金属与周围的电解质发生反应、从原子变成离子的过程称为腐蚀。