

20KW永磁汽油发电机水冷式

产品名称	20KW永磁汽油发电机水冷式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:静音
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦静音汽油发电机技术参数（大泽动力TOYOTI）

- 1、产品编号 TOTO20
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 20KW
- 5、*大功率 22KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相 数 单相|三相
- 9、频 率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 55-60分贝
- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净 重 245KG
- 13、额定转速 3000RPM

- 14、发动机型号 TO465 (TOYOTI)
- 15、压缩比 12 : 01
- 16、油箱 40L
- 17、耗油量 350G.KW.H (满负载)
- 18、连续工作时间 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音 (黄灰)
- 22、燃油型号 90号以上汽油
- 23、尺寸 1130*715*650MM (不含轮子/长*宽*高)
- 24、20尺柜子 22台
- 25、40尺柜子 46台
- 26、60尺柜子 60台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

20KW永磁汽油发电机水冷式操作规程：

- 1.启动前应检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头处无漏油现象;冷却系统水量是否充足,清洁,无渗漏,风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全,有效。
- 2.启动后,应低速运转3~5分钟,待温度和机油压轮均正常后,方可开始作业。发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率,电压达到额定值后,方可向外供电。
- 3.运行中出现异响,异味,水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障。
- 4.发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。频率值的变动范围不得超过0.5HZ。
- 5.停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻较大值位置,使电压降至较低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,较后停止内燃机运转。

20KW永磁汽油发电机水冷式

目前**市场以低噪声,低耗油(采用双向节油开关自动控制油耗)。

.逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命5.独特的水冷结构获得专利.高灵敏度保护开关,不会因为超载损坏发电机 三相电启动发电机 多燃料发电机 静音便携式发电机 节能环保燃气发电机,可使用汽油、天然气、液化气三种燃料。现在都流行用多燃料发电机,新型发电机节能环保,绿色发电机 如果选择发电机千万别错过这样的发电机哦。

24小时服务热线:【销售经理】:姚辉锋【在线扣扣】:3087498943【座机手机】:021-51987644
13020198138(微信)/13854026114