

宜春碳纤维布厂家价格，宜春碳纤维布供应商报价

产品名称	宜春碳纤维布厂家价格，宜春碳纤维布供应商报价
公司名称	宜兴市顺安达碳纤维科技有限公司
价格	42.00/平方
规格参数	弯曲强度:746mpa 抗拉强度:3408mpa 伸长率:1.7%
公司地址	宜兴市和桥镇大生村
联系电话	051087828163 13908491702

产品详情

宜春碳纤维布厂家价格，宜春碳纤维布供应商报价，宜春本地碳纤维布生产厂家（13908491702）。

我公司采用日本进口东丽碳纤维丝编织出高强一级和高强二级结构加固用碳纤维布，高强一级和二级碳纤维布抗拉强度均满足了大于3400MPa和3000MPa的国家标准要求。碳纤维布加固的宽幅有100MM、150MM、200MM、250MM、300MM、500MM等适应不同工程的六种规格的碳纤维布。用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固，该材料与公司生产的配套碳纤维浸润胶共同使用成为碳纤维复合材料,可构成完整的、性能卓越的碳纤维单向片材增强体系。

碳纤维布供应，品质保证，优质碳纤维布，有资质，质量保证，100%过检，我司是一家专业碳纤维加固施工及碳纤维布加固材料生产厂家。

我司碳纤维布选用优质的日本进口东丽、三凌、土耳其、台丽等碳纤维丝编造出0.111MM(200G)和0.167MM(300G)单向碳纤维布.宽度有100MM、150MM、200MM、250MM、300MM、500MM等6种。

适合各种工程需要.与我司生产的碳纤维配套胶水使用.可构成性能卓越的碳纤维布片材增强体系。产品性能完全符合国家标准《混凝土结构加固设计规范》，《结构加固修复用碳纤维片材》）。

碳纤维布加固施工：

粘贴碳纤维布加固是指采用高性能粘结剂将碳纤维布粘贴在建筑结构构件表面，使两者共同工作，提高结构构件的（抗弯、抗剪）承载能力，由此而达到对建筑物进行加固、补强的目的。

碳纤维增强聚合物是由环氧树脂粘高抗拉强度的碳纤维束而成的。

使用碳纤维布加固具有以下几个优点：

A、强度高（强度约为普通钢材的10倍），效果好；

B、加固后能大大提高结构的耐腐蚀性及耐久性；

C、自重轻（约 $200\text{G}/\text{M}^2$ ），基本不增加结构自重及截面尺寸；柔性好，易于裁剪，适用范围广；

D、施工简便（不需大型施工机构及周转材料），易于操作，经济性好；

E、施工工期短（本工程实例仅用一周）；

碳纤维布加固施工流程

施工必须遵循下列工序进行。

1、施工准备

2、混凝土表面处理

3、配制并涂刷底层树脂

4、配制找平材料并对不平整处修复

5、粘贴碳纤维布

6、表面防护

碳纤维布系统施工工艺

1、施工准备

拟定施工方案和施工计划，应对所使用的碳纤维片材、配套树脂、机具等作好施工前的准备工作。

2、混凝土表面处理 清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土，露出混凝土结构层，并用修复材料将表面修复平整。按设计要求对裂缝进行灌缝或封闭处理。

3、配制并涂刷底层树脂 按供应商提供的工艺规定配制底层树脂，将底层树脂均匀涂抹于混凝土表面。在树脂表面指触于燥后立即进行下一步工序施工。

4、配制找平材料并对不平整处修复

对混凝土表面凹陷部位用找平材料填补平整，转角处应用找平材料修复为光滑的圆弧。

5、粘贴碳纤维布

1按设计要求的尺寸裁剪碳布；

2配制浸渍树脂并均匀涂抹于所要粘贴构件；

3沿着碳纤维方向多次滚压，挤出气泡，使浸渍树脂充分浸透碳纤维布；

4碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂。

瀛成碳纤维有限公司承接碳纤维加固，有资质，有专业的施工人员。专业生产产品：碳纤维布（ 200g 、 300g ），碳纤维胶、植筋胶、灌缝胶、灌注胶、化学锚栓等。欢迎你来电订购您所需的产品，我公司将以优质的服务回馈大家！相信你的选择，相信我们瀛成！

碳纤维加固：碳纤维它是一种纤维状的碳材料。它是在经过几千度的高温下经特殊工艺制造出来的高科技材料产品。碳纤维材料具有耐老化、强度高、质量轻、抗腐蚀、物理性能极其稳定等优点。它的拉伸强度可以达到钢材的7—10倍，但是它的比重仅为钢材的25%不到。它呈黑色细丝状，直径极小，极易折断，不能单独使用。只有把碳纤维浸渍树脂后，采用特殊工艺将其制成纤维定向排列的复合材料后才能应用。