

35KW静音汽油发电机产品编号

产品名称	35KW静音汽油发电机产品编号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35KW静音汽油发电机产品编号此款发电机，为小型柴油发电机组，便携式发电机，有开架式和

手推车式两款，有380V电压，可用于一些小工程应急，户外施工场所等。此型号发电机动力系统强劲，体积小，重量轻，拥有超大型油箱，省油，后期投资少，是客户停电应急的理想选择！

静音汽油发电机在运行时进气管喷水的主要作用是吸热和稀释燃油密度。当少量水进入燃烧室并雾化良好时，35KW静音汽油发电机产品编号由于水蒸气的“微爆”作用使油滴破碎成更小的油滴，因而促进了混合气的形成和燃烧。在燃烧过程中由于水的吸热作用可使高燃烧温度降低，如水与油混合喷入可降低燃油密度，使高燃烧温度进一步降低，因此NOx排放减少。需要注意的是汽油发电机组冬季储水箱需防冻，并要求随负荷大小自动调节喷水量等。

35KW静音汽油发电机产品编号大泽静音汽油发电机在使用时各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装，可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。

静音汽油发电机组特点:

外型:全新外型设计，美观大方 操作简单：一体化的控制面板，按钮集中于机身面板，方便操作及维修，节省时间，快捷方便 发动机:率的顶置气门(OHV)发动机,输出功率强劲。

配备大型消声器和空滤器，将噪音降低到最低，带来宁静的效果。

电压调节器:采用自动电压调节器在设备加载时能自动保护电压的稳定，确保提供平稳的电力。

保护装置及警告装置：配备机油警告系统，当机油量不足时，可自动停机，在不正常、超负载或紧急情况下可自动断电或停机，让用户放心使用 启动方式:配有12V铅酸蓄电池启动。

24小时服务热线：【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943【座机手机】：021-51987644
13020198138（微信）/13854026114

35千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TOTO35
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 35KW
- 5、*大功率 37KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相数 单相|三相
- 9、频率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 60-65分贝
- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净重 390KG
- 13、额定转速 3000RPM
- 14、发动机型号 U系列-491（TOYOTI）
- 15、压缩比 12：01
- 16、油箱 40L
- 17、耗油量 350G.KW.H（满负载）
- 18、连续工作时间 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音（黄灰）
- 22、燃油型号 90号以上汽油

- 23、尺寸 1480*780*1060MM (不含轮子/长*宽*高)
- 24、20尺柜子 10台
- 25、40尺柜子 23台
- 26、60尺柜子 30台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -25 ~ 40

自动调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997