

日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪

产品名称	日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪产品说明

日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪规格：GX-2012

日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪检测气体：所有可燃气体、氧气（O₂）、硫化氢（H₂S）、一氧化碳（CO）

日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪检测原理：催化燃烧、原电池原理、电化学原理、导热

日本理研进口GX-2012复合气体检测报警仪检测范围：（分辨率）0~100%LEL

（1%LEL）0~100%VOL

（1%VOL）0~40vol%

（0.1vol%）0~100.0ppm

（0.5ppm）0~500ppm

（1ppm）

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

?采样方式：泵吸式

?液晶显示：液晶数段显示；警报时背光自动点亮

?预设报警点：（用户可调）1st：10%LEL、2nd：50%LEL

超量程：100%LEL 低报警：19.5vol%、高报警：23.5vol%

超量程：40.0vol% 一级：5.0ppm、二级：30.0ppm、TWA：10.0ppm、STEL：15.0ppm

超量程：100.0ppm 一级：25.0ppm、二级：50.0ppm、TWA：25.0ppm、STEL：200ppm

超量程：500ppm

?报警类型：气体报警：两级预设报警点；STEL、TWA、超量程报警(用户可调)和结束

?故障报警：传感器连接,电池电量低,低流量、电路麻烦和标定误差

?报警显示：气体报警：LED灯闪烁；蜂鸣器鸣叫；气体浓度值闪烁；振动

?故障报警：震动，显示故障信息

?功 能：

手动背光液晶（报警时自动点亮）；数据下载（40小时）；STEL、TWA、峰值保持；

报警曲线，直接充电；实时显示时间，自动校准 数据传输
红外数据传输

?工作温湿度：-20 ~+50 ；0~95%RH，非凝结

?反应时间：T90：小于30秒

?连续工作时间：碱性电池:锂离子电池15小时:10小时70 ° F(21 ° C)

?使用电源：锂离子电池组,或3 “ AA碱性电池 ” ;可互换

?安全认证：ATEX II 1G Ex ia IIC T4

IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4

CSA Approval

CE

?尺寸重量：约143(H)*71(W)x43(D)，约350克。

?控制按键：五个按钮:功率/输入、显示、空气、复位、移位

?质保期限：正常工作一年

?标准配件：皮带夹?橡胶喷嘴,

?选购配件：（1）锂离子电池组?交流或直流充电器（2）手提箱（3）数据管理软件