

# 大流量高扬程潜水泵,耐高温热水120度潜水泵

产品名称	大流量高扬程潜水泵,耐高温热水120度潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	19500.00/个
规格参数	众博:耐高温 QJR:500m 天津:1000米
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

热水潜水电泵 温泉提水,热水井等.....由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由HT200材质精密制造,采用混流式或离心式单吸多级泵体结构,带内置单向阀和吸入滤网;叶轮由统一的键固定在泵轴上,并配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承,上端配备甩砂器和骨架油封,防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑,运行安全可靠、使用寿命长等特点。

流量每小时可至650吨,扬程可达到1500m. 3. 应用条件

泵送介质:类似于清水,固体含量比重不大于0.02%的高温液体

介质温度:深井热水泵最高125 介质PH值:3至10

电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),额定电压380V[660V、1140V、3000V、10KV]±5%

4. 技术参数 流量范围:5至650立方米/小时

扬程范围:2至1500米

功率范围:3至410kW(二级转速电机,可定制四、六级电机) 转速:2900

rpm(二级转速电机) 可选材质:HT200、304,316,316L、锡青铜

热水潜水泵生产厂家天津众博泵业有限公司

技术参数: 1:允许工作水温范围:+5至+150 2:固体杂质含量(质量比)不大于0.01% 3:PH值(酸碱度)6.5-8.5 4:硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5:氯离子的含量不大于400mg/L 6:机组必须完全浸没水中工作。立式使用,选择型号时井径与泵的型号要匹配,切忌大直径的径孔选用小直径的泵,这样不利于电机的散热。

电机参数:潜水电机引缆长度:3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们,潜水电机为清水润滑,使用前必须给电机腔内注满洁净的清水,(注:一定要注满否则将减少电机的使用寿命)如果忘记加水电机将迅速烧坏。电机防护等级:IPX8 电磁线采用高温防水线。

电源:380V,偏差不超过±5%,频率50HZ,偏差不超过±1%,如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。材料 叶轮:铸铁HT200或锡青铜(各种牌号)如:ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳:铸铁HT200或不锈钢如:2Gr13.304 泵轴:冷拉

钢镀铬，或不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩） 电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。电机膨胀调节囊橡胶材质。

设备优点： - - 1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 - - 2：采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐高温性能好，寿命长。 - - 3：机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端， 供货范围： 天津热水潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，配套螺栓8条。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装）使用维护说明书1份，合格证1份装，木箱外包装。