

热水深井泵 小直径高扬程深井泵 耐高温深井潜水泵

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 热水深井泵 小直径高扬程深井泵 耐高温深井潜水泵 |
| 公司名称 | 天津众博泵业有限公司 |
| 价格 | 2750.00/台 |
| 规格参数 | 众博:大流量 QJR:500m 天津:节能环保 |
| 公司地址 | 津南双桥开发区 |
| 联系电话 | 15620621983 |

产品详情

主要用于小区取暖，工厂冷凝池，温泉提水，热水井等.....由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由HT200材质精密制造，采用混流式或离心式单吸多级泵体结构，带内置单向阀和吸入滤网；叶轮由统一的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承，上端配备甩砂器和骨架油封，防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑，运行安全可靠、使用寿命长等特点。

流量每小时可至650吨，扬程可达到1500m。 2. 主要用途

热水井提水、提取地下温泉；可耐高温125° 小区采暖、热水井循环热水

农业排灌、园林喷灌 地热开发利用，供暖系统

企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供 用户选择

3. 应用条件 泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的高温液体

介质温度：深井热水泵水温125 介质PH值：3至10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V[660V、1140V、3000V、10KV] ± 5%

4. 技术参数 流量范围：5至650立方米/小时 扬程范围：2至1500米

功率范围：3至410kW（二级转速电机，可定制四、六级电机） 转速：2900

rpm（二级转速电机） 可选材质：HT200、304，316，316L、锡青铜

技术参数： 1：允许工作水温范围：+5至+150 2：固体杂质含量（质量比）

不大于0.01% 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5：氯

离子的含量不大于400mg/L 6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

电机参数： 潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。 电机防护等级：IPX8 电磁线采用高温防水线。

电源： 380V，偏差不超过 ± 5%，频率50HZ，偏差不超过 ± 1%，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。 材料 叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号

) 如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304 泵轴：冷拉
钢镀铬，或 不锈钢2Gr13 (1050 调质处理，加强扭矩) 电机密封：橡胶密封O形环；机器
密封。