

日本东海住友理工高压胶管液压胶管高压油管

产品名称	日本东海住友理工高压胶管液压胶管高压油管
公司名称	石家庄聪卓电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区颐宏大厦
联系电话	0311-82825866

产品详情

帕斯卡液压商城，一站式液压垂直电商平台，平台限时0元入驻，平台主营液压胶管、高压胶管、胶管总成、液压接头、液压配件、液压元件、液压泵、液压阀、液压站等液压系列产品，咨询热线：0311-80898902，或加微信：yeyajg，也可关注微信公众号;pskyysc了解详情。

日本东海住友理工高压胶管液压胶管高压油管纯进口胶管25*4SP

价格：75元/米

高压胶管www.pskyysc.com/的使用寿命与以下几点密切相关

1、由受频繁、剧烈的压力冲击引起胶管出现爆裂。这种情况一般不是因承受静压力太大所致，而是与压力冲击的剧烈程度和次数有关。工程机械在作业时，油管内会反复出现油压的突然升高或降低的情况，从而构成对油管频繁的压力冲击，导致各部的油封损坏加剧、胶管出现起泡和破裂以及管接头的松动渗漏现象。因此在操作时，阀杆的扳动不可过猛，一定要平缓。

2、油液的使用温度过高引起胶管老化爆裂等。工程机械作业时，液压系统因功率损耗而使油液发热，加上外界气温的影响（尤其在夏天），可使油温急剧升高。油液使用温度越高，香蕉越易老化，弹性变差，强度与密封性能下降，胶管就会很快爆裂。因此，在作业中，当液压系统出现温升过高、过快时，应及时查明原因，予以排除；夏天作业，特别是连续作业时，应采取必要的降温措施。

3、胶管选用、安装不合理引起胶管断裂。在更换胶管时，所选用胶管的长度、钢丝层数、接头形状和尺寸都要合理，且应尽量减小胶管弯曲程度；在拧紧接头螺母时，不要使胶管产生扭曲，过大的弯曲和扭曲会大大降低胶管的使用寿命；对一些容易发生摩擦的部位应采取防护措施，以防止胶管因磨损而爆裂

