

# PTE双面胶带 聚酯双面胶带

产品名称	PTE双面胶带 聚酯双面胶带
公司名称	昆山莱斯宝电子有限公司
价格	8.50/平方
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市鹿城路507号
联系电话	86-051250367898 15995612318

## 产品详情

### PTE双面胶带 聚酯双面胶带

PET透明双面胶以透明PET聚酯基材,双面涂布丙烯酸或压克力油胶制成,以白色经过有机硅处理的防粘纸为隔离纸。

品名：PET透明双面胶（高温双面胶）

颜色：透明

胶水类型：丙烯酸

厚度：100 ± 5 μ m

初粘力： 100 mm

粘着力： 1.5 kg/in

持粘力： 48 hour

耐高温性：120

特点：1.粘着力大,持粘性和出粘性好,抗湿气，耐高温，耐溶剂性良好,耐热性和耐久性亦佳.适用于电子铭板及薄膜开关的绝缘和固定。2. 高强度拉伸力，粘接性能良好,经久不变色,抗拉强度大,便于冲切。

用途：适用于电子铭板及薄膜开关的绝缘和固定及个人电脑、移动电话的键盘固定,各种电子仪器里薄层及透明物体的粘接和固定。如装饰、装修、邮政、制鞋、冲模、电脑、刺绣、铭牌、服装、手机配件、薄膜开关等行业代替胶粘剂使用，经济有效地进行各种粘接、裱装、固定等粘贴。

## 贴两层纸透明双面胶 PET透明双面胶

### 产品特点：

以PET薄膜为基材，两面涂布经改良的压克力压敏胶制成，以白色经过有机硅处理的防粘纸为隔离纸，比棉纸胶带的厚度薄而均匀，有透明而不吸潮的特点，有持久的粘合力，以及很好的耐水，耐蒸气，耐高温，防紫外线和耐老化性。3'纸芯，特点：粘合力强，双面粘合，高强度拉伸力，两面贴纸方便裁切。

### 规格：

宽度:1260mm(实用1240mm)胶水种类：压克力水胶，压克力油胶；

基材有透明色、黑色、白色；离型纸：白色，黄色；

### 主要用途：

金属饰板,铝合金拼接，玻璃与不锈钢的固定，LCD面板固定，金属幕墙板补强固定，木材，塑料表面，电子产品窗口面板固定，电梯墙板补强固定等。

可根据客户需求裁切成各种形状规格。