

厂家直销水性聚氨酯HY-1型防水涂料技术指标价格

产品名称	厂家直销水性聚氨酯HY-1型防水涂料技术指标价格
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

厂家直销水性聚氨酯HY-1型防水涂料技术指标价格

供应雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料，雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料是针对道路桥面特点精心研制而成，采用了国际上先进的生产设备和工艺技术。雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料产品防水性能优越，是各类工程项目指定的防水产品，雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料具体资料和样品请向我司免费索取，防水热线：180 8603 9865向经理

一、【产品描述】

雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料是以优质重交沥青为基料，以高聚物乳液为主要成膜物质，添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。

二、【使用范围】

雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料具有优异的耐磨蚀、柔韧性、附着力和耐化学品性等性能，广泛用于道桥、路面等各种防水工程，有效提高工程的使用寿命。

三、【产品特点】

- 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140 ~ 180 不流淌，在低温-20 ~ -30 的动荷载作用下不脆裂；
- 2、材料固化成膜快，成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短防水施工时间；
- 3、粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。
- 4、施工防水层后，桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm，涂膜不开裂；
- 5、施工可操作性：冷施工作业，机械化，自动化程度高，材料无毒，不污染环境。

四、【施工方法】

- 1、基层处理：可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板，要求表面无浮浆、平整、干净，无明水。
- 2、桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。
- 3、喷涂施工：用喷涂机喷涂或人工涂刷若干遍，涂料施工厚度达到标准要求。
- 4、成品保护：未实干前禁止行人及车辆行走。

五、【注意事项】

- 1、材料施工温度5 以上。
- 2、涂料使用前须搅拌均匀。
- 3、雨天不能施工，五级风以上不能施工。
- 4、0 以上储存、运输，避免暴晒，储存期六个月。

购买优质水性聚氨酯HY-1型防水涂料，就要选择湖北雨晴大品牌大厂家，拥有独立生产工厂，专业研发团队，售后服务客服，品质一流有保证，服务贴心全面，湖北雨晴现货低价供应雨晴牌水性聚氨酯HY-1型防水涂料，订购热线：180 8603 9865向经理