

电动薄型闸阀

产品名称	电动薄型闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ973H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

电动薄型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

电动薄型闸阀其他技术参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

电动薄型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 100

425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

电动薄型闸阀主要零部件材质：

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动薄型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

公称压力 DN L D1 D2 H A B C D N- 电装型号

0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10

65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10

80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10

100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10

125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10

150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10

200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15

250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20

300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20