

# DMH580防爆型粉尘仪

产品名称	DMH580防爆型粉尘仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

## 产品详情

以红外光吸收法原理，用于测定环境空气中浮游粉尘浓度。防爆设计，适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所。结构紧凑，操做简单、负载、负压能力大，自动定时采样、流量稳定、全中文液晶显示、便于携带。主要特点

- 1、粉尘浓度测量范围：0.1mg/m<sup>3</sup> ~ 1000mg/m<sup>3</sup>
- 2、粉尘浓度测量相对误差：±15%
- 3、稳定性相对误差：±2.5%
- 4、采样流量：2.0L/min
- 5、采样流量误差：±2.5%
- 6、采样流量稳定性：±5%
- 7、采样效能：符合“BMRC”采样效能曲线
- 8、电源：本安电池组件。
- 9、工作电压：6.0V ~ 8.4V DC (本安)
- 10、工作电流：100mA
- 11、防爆型式：矿用本质安全型
- 12、防爆标志：Exib I
- 13、外形尺寸：218 × 160 × 80 (mm)
- 14、重量：2.50Kg