广州JS高分子聚合物水泥基防水涂料厂家价格图

产品名称	广州JS高分子聚合物水泥基防水涂料厂家价格图
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科施顿 规格:20KG/50KG 用量:1.5Kg/平方米
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

产品详情

JS高分子防水

科施顿JS-高分子聚合物水泥基防水涂料以进口聚丙烯酸酯乳液与无机粉料为主要原料及各种添加剂所组成的一种具有有机材料的高弹性、强延伸性及无机材料耐候性好、抗压强度高的防水产品，是目前国内外***广泛应用得一种新型防水涂料。

产品优势

环保无毒、防水防潮性能好。

可在无明水的潮湿基面直接施工；涂层坚韧高强。

粘结力强，弹性高，延伸率好、耐高温、耐老化性优良。

调整配合比，可制作瓷砖粘接材料和密封材料。

施工性好，施工简单，刷涂、滚涂、刮抹施工均可。

JS防水乳胶基本色为乳白色，可调制成彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。

适用范围

环保无毒、防水防潮性能好。

可在无明水的潮湿基面直接施工；涂层坚韧高强。

粘结力强，弹性高，延伸率好、耐高温、耐老化性优良。

调整配合比，可制作瓷砖粘接材料和密封材料。

施工性好，施工简单，刷涂、滚涂、刮抹施工均可。

JS防水乳胶基本色为乳白色，可调制成彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。

施工工艺

1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。

2、准确配料：严格按配比要求进行配料，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀 细腻不含团粒的混合物。

3、涂覆要领：

① 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成。

② 若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀。

③ 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。

④ 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。

⑤ 工法Ⅲ中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

施工工艺

①先在液料中加水，用搅拌器边搅边徐徐加入粉料，之后充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间3-5分钟左右，不要手工搅拌）。

②打底层涂料的重量比为液料：粉料：水=1：0.6：1 。

③下层、中层和上层涂料的重量比为液：粉：水=1：0.8-2：0-3 。

④上层涂料中可加无机颜料以形成彩色涂层，彩色涂层涂料的重量比为液：粉：颜：水=10：7：0.5～1：0～3。

⑤斜面、顶面立面施工时应不加水或少加水，平面或烈日下应多加水。如需加无纺布可用35～60g/m?聚酯材质的无纺布。

注明：配置彩色涂膜时，只需在面涂涂料中添加颜料。

注意事项

1、本品与水泥配合可作为JS复合水泥基防水涂料，配制时可按JS防水乳胶：水泥=1：0.6～2的比例配制，如果施工时感觉较稠可适量加水稀释。尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。

2、本品加2～3倍的水稀释搅拌均匀后可直接用于配制聚合物防水砂浆。施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌，确保分散均匀。

3、雨、雪、雾天或已知天气不好及气温在5°C以下不能施工。

4、不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜。

5、施工间休息及施工完毕尽快用清水将工器具冲洗干净。

储运与包装

本产品安非危险品运输，存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。桶装和袋装。

参考用量

1、通常情况下1.5-2.0公斤/平方米；实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

2、10公斤/桶 ,20公斤/桶，50公斤/桶。