手动暗板刀型闸阀、暗杆式浆闸阀、煤气刀闸阀

产品名称	手动暗板刀型闸阀、暗杆式浆闸阀、煤气刀闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:锦鼎 型号:DMZ73X 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

手动暗板刀型闸阀、暗杆式浆闸阀、煤气刀闸阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。

2.采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

3.手动暗板刀型闸阀、暗杆式浆闸阀、煤气刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

4.手动暗板刀型闸阀、暗杆式浆闸阀、煤气刀闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

主要性能规范

公称压力（MPa）壳体试验（MPa）密封试验（MPa）工作温度适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 ≤100℃

≤100℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

订购热线15888215509

体、盖闸阀阀杆密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动暗板刀型闸阀、暗杆式浆闸阀、煤气刀闸阀主要外形及连接尺寸（mm）

订购热线15888215509

MPaDNLDD1D2HN-MD0

1.0 50 43 160 125 100 4-M16 180

65 46 180 145 120 4-M16 180

80 46 195 160 135 4-M16 220

100 52 215 180 155 8-M16 220

125 56 245 210 185 8-M16 230

150 56 280 240 210 8-M20 280

200 60 335 295 265 8-M20 360

250 68 390 350 320 12-M20 360

300 78 440 400 368 12-M20 400

350 78 500 460 428 16-M20 400