

# 环形输送机 小型输送机 自动化流水线

产品名称	环形输送机 小型输送机 自动化流水线
公司名称	上海欧灿传送设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区张江高科技园区
联系电话	021-60512795 13801926855

## 产品详情

柔性链板输送机是一种情形组合立体输送系统，采用铝合金框架，塑钢输送链。具有灵巧、轻便、美观，标准化的结构，模块化设计，安装快速，随意、系统稳定、紧凑、安静、无污染，广泛用于卫生要求高,场地范围小,洁净,自动化程度高的生产线配套使用.具有转弯半径小,爬坡强等优点.药厂,化妆品厂,食品厂,轴承厂等行业.是自动化连线理想的便捷产品。

此系统可大可小，伸缩自如、操作简便，可制成托、推、挂、夹各种输送方式，组成集料、分流、分检、合流各种功能，加装各种气动、电动、机动自控装置，并根据用户不同的需要，形成各种形式的生产流水线。

产品名称：柔性输送系统产品规格：A.链板宽度：44mm, 63mm, 83mm, 103mm,140mm五种宽度。 B.单个驱动头的最大输送长度：25M。 C.工作温度：-20 ~ +60 。 D.最高输送速度：50M/min。 E.链节距：25.4mm/33.5mm/38.1mm。 F.最小转弯半径：R150mm。 G.抗拉强度：4000N。 H.链板重量：0.7KG/M。产品优点：（1）洁净：整线由白色高强度工程塑料链板与表面经阳极氧化的铝合金异型材组装而成。链板为纯白色，设备运行无需润滑，无须定期保养，不会被腐蚀，符合GMP规范。（2）安静：设备运行声音 < 30Db。（3）灵巧：由可任意拆装的组件装配成具有弹性的传送系统，配合不同半径的垂直和水平弯道，可以在任意的3D空间内输送产品，并可随时随地按照你的生产现状进行调整。（4）简便：整线安装无需特殊工具

，只需常用手工工具，即可由单人完成基本拆装工作。（5）稳定：稳定的性能可保证被送的产品在输送的过程中不发生翻倒和滑落

柔性输送系统通常由柔性链板、主动轮、被动轮、铝合金支架、铝合金导轨、衬条及护栏所组成。这些部件都能自由组合，这种特性赋予安装很大的自由度。铝合金导轨有4种宽度可供选择，这种铝合金型材两旁开有为安装护栏用的槽口，T型螺钉和方头螺母两种安装方法使护栏的安装更为简单