

# 南京称重传感器厂家批发

产品名称	南京称重传感器厂家批发
公司名称	西安爱贝科精密仪器有限公司
价格	50.00/只
规格参数	品牌:西安爱贝科 不重复性: 0.02 极限过载:300
公司地址	西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组(注册地址)
联系电话	029-89390680 15829498520

## 产品详情

### 单点式称重传感器产品介绍

HBM、单点称重传感器结实、可靠，并有很多可选项可以满足你的称重要求。

HBM PW10A称重传感器最大秤台面积600 x 500 mm，可调整的输出或更小的检定分度(vmin)，标准电缆为3 m长屏蔽6线电缆，同样还提供更长的电缆长度(最大12m)，另外所有的PW10A 都提供防暴型号(按照ATEX 95 (Zone 1, 21 ; Zone 2, 22))。

### 产品特性

参数性能描述：

OIML R60 认证

偏心负载补偿(OIML R76)

HBM称重传感器PW10A结实、可靠，并有很多可选项，例如防暴型号、电缆长度和可调整的输出可以满足你的称重要求。

最大量程：50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg

机体材料：铝

可选

HBM PW10A称重传感器采用更小的检定分度值，多量程使用

防爆型号

电缆长度

可并行连接

符合EMC 标准(EN 45 501)

屏蔽电缆

6 线制

单点式称重传感器是为低截面、单支传感器需求的电子秤、平台秤而设计。它是Celtron产品中的一个亮点。非常适用于客户大批量的生产作业。MT1260具有着高精度，高稳定性，易安装的特点，采用铝合金材质，尺寸也可根据顾客要求订做。广泛适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤等衡器特点：单点式传感器防护等级IP 67四角偏差已补偿可用于台秤、包装秤、过程称重设备等

技术指标：

额定称量	kg	150 , 200 , 300 , 500 , 800
灵敏度	mV/V	2 ± 0.2
精度等级		C3
零点输出	%R.C.	< 10
温度补偿范围	° C	-10~+40
工作温度范围	° C	-20~+65
输入阻抗	Q	410 ± 10
输出阻抗	Q	350 ± 1
绝缘电阻	MQ	> 5000(50V DC)
建议激励电压	V(DC/AC)	10
最大激励电压	V(DC/AC)	15
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP67
最大台曲尺、J	mm	500*600
电缆长度	m	5