

## 24口网络配线架

产品名称	24口网络配线架
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

## 产品详情

### 24口网络配线架 直通模块CAT6配线架产品介绍

产品名称：六类直通模块化配线架

产品类型：六类24口配线架，非屏蔽

规格：19 安装尺寸，模块化设计，带24个六类模块

材质：采用优质冷轧钢板、磷青铜及PC注塑而成

颜色：黑色

#### 主要技术参数

\*IDC：磷青铜，镀银（20~50uiLZh），适用线缆为22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm），寿命不小于250次。

\*8线插针：磷青铜，镀金（20~50uiLZh），插头插座可重复插拔不小于750次

\*阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足国际标准

\*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5mΩ（不含体电阻）

\*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000MΩ

\*抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象

\*标准：依据国际标准ISO/IEC11801；TIA/EIA568设计制造

此款六类模块化配线架，24个模块都是直通模块免打线，直接插网线就可以，安装操作很方便

提示：由于本公司产品款式很多，很多款式还正在更新，客户如果没看到自己想要的产品可以直接微信询问或者直接电话咨询。

配线架主要是用于容纳模块，模块是真正与线路连接，具备传输性能，一般来说六类配线架中的模块可以支持千兆，甚至万兆的网络传输，但是超五的配线架中的模块只能支持百兆网络传输，其他外形上都可以做成统一规格的。配线架用途主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备 综合布线生产基地！跳线架、配线架、理线架、卡接模块、RJ11电话模块、RJ45网络模块、网络面板、网络机柜  
配线架|网络配线架|RJ45配线架（12口配线架|24口配线架|48口配线架）

网络配线架 数据配线架 语音配线架 非屏蔽网络配线架

屏蔽网络配线架 超五类网络配线架 超六类非屏蔽网络配线架 网络配线架说明

一.产品名称：网络配线架

二.产品说明：a按类别分为超五类，六类，超六类，语音配线架等。

b按规格分为屏蔽和非屏蔽。

c.产品材质：金属材料：铁板：铁架，喷塑，黑色；IDC打线端子：

磷青铜镀镍。非金属材料：塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、

PC聚碳酸酯、ABS工程塑料。镀金层厚度：按客户需求。所有材料满足ROHS标准。

三．产品批配：主要用于通信设备和其他电子设备的线路转换连接使用。

产品配接配用电缆为铜轴双绞线缆和铜轴跳线。

互配关系要求与同一标准系列的连接器互配使用。

四. 产品的应用：应用于局域网设备间，数据通讯，综合布线

主要是用于在后端对前端信息点进行管理的模块化的设备。

前端的信息点线缆进入设备间后首先进入配线架，然后用跳线连接配线架与交换机。

其应用坚固及易于安装，减少安装与操作费用，便于管理。

符合19"机架安装标准，1U 2U高度。）

五.产品的标准：满足T-568A传输标准及YD/T 926.1规范，符合T568A和T568B线序。 六.电气性

能：工作电压：125 V，耐压：750 V。100%通过FLUKE [ink.html" target="\\_blank" style="margin: 0](#)

px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-

decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">link测试。

七.物理性能：插入力不大于20N，拔出力不小于20N；连接器连接装置的效果：

50N60 ± 5s；插头与插座的插合次数：750次；导线端接插次数：250次。 八.使用和存放环境：

温度：-40 ~ 70 ；湿度： 85%（温度85 ± 3 ）。 布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您

前来咨询！！ 综合布线生产基地！跳线架、配线架、理线架、卡接模块、RJ11电话模块、RJ45网络模

块、网络面板、网络机柜 配线架|网络配线架|RJ45配线架（12口配线架|24口配线架|48口配线架）

布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！ 好品质与日月同辉！用心服务为同富共赢！