泊头市碧空环保出售文氏管耐高温骨架有机硅除尘骨架

产品名称	泊头市碧空环保出售文氏管耐高温骨架有机硅除尘骨架
公司名称	泊头市碧空环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:碧空环保 型号:齐全 产地:河北省沧州市泊头市经济开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区（众鑫孵化基地公司内）（注册地址）
联系电话	15831881630

产品详情

除尘骨架 ：

除尘骨架又称除尘袋笼，是袋式除尘器必不可少的一种配件，用来作为支撑除尘滤袋的框架，它可以可兼容六、八、十、十二、十六、十八、二十、二十四根筋，
除尘骨架的作用是非常大的，被广泛应用在除尘行业以及化工业等等工业场所。

产品简介：

除尘骨架是袋式除尘器不可缺少的主要配件之一，它可以可兼容六、八、十、十二、十六、十八、二十、二十四根筋， 除尘骨架的作用是非常大的，被广泛应用在冶金、化工、焦化、发电、有色冶炼、钢铁、建材、煤矿等行业。

原料：

优质低碳钢丝.镀锌钢丝.不锈钢线材等.

规格：

圆形.椭圆形.扁形.信封形.梯形.星型.弹簧型其它根据客户要求定制各型号的除尘骨架.

结构：

有多节式.文氏管.保护短管.下卸式.插接式.卡盘式等合理的结构方式.

表面处理：

有镀锌.喷塑.防腐处理.表面有机硅喷涂等.表面有机硅涂层特别适用于腐蚀性大的粉尘。.

使用寿命：

除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻盈,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命.采用自然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整.有耐侵蚀,耐磨损,耐高温的特性.外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注.筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命.本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水；克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病.上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水挫折,增强了除尘器的使用效果.安装简朴,一般每节1米,现场吊装半天即可安装完成,减少了施工周期.

影响因素：

(1)除尘骨架的尺寸的影响：在除尘骨架的几何尺寸中，以除尘骨架的直径、气体进口以及排气管形状与大小为最重要的影响因素。

(2)气体参数对除尘骨架性能的影响：包括气体流量的影响，气体含尘浓度的影响，气体含湿量的影响，气体的密度、黏度、压力、温度的影响等。

(3)粉尘的物理性质对除尘骨架的影响

(4)除尘骨架内壁粗糙度的影响：浓缩在壁面附近的粉尘微粒，会因粗糙的表面引起旋流，使一些粉尘微粒被抛入上升的气流，进入排气管，降低了除尘效率。

产品应用：

广泛应用于冶金.建材.发电.化工.食品.垃圾焚烧炉等行业.

制做标准：

A.笼式除尘骨架要求支撑环和纵筋分布均匀,并应有足够的强度和刚度,能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力,能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形.

B.滤袋骨架所有的焊点均应焊接牢固,不允许有脱焊.虚焊和漏焊.

C.滤袋骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤.凹凸不平和毛刺.

D.拉簧式骨架要有足够的圈数和弹性,拉开后间距要均匀.

E.滤袋骨架表面必须经过防腐蚀处理,根据不同需要进行电镀.喷塑或涂漆,如用于高温,其防腐蚀外理应清满足使用温度的要求.

F.除尘袋笼的垂直度6M正负1mm。

G.除尘袋笼有整体、分节两节或三节。

H.除尘袋笼长度3米以上佩带钢制一次成型文式管。

J.除尘袋笼有镀锌、喷塑、有机硅处理。