

供应惠锦中性硅酮结构胶995流通胶

产品名称	供应惠锦中性硅酮结构胶995流通胶
公司名称	鱼台明炜密封材料有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	品牌:惠锦 固化条件:室温固化 相对密度:1.05g/cm
公司地址	鱼台县经济开发区北环路北、古亭路东（鱼台县环通机动车检测有限公司院内）*
联系电话	15689792828

产品详情

一种单组分、中性固化、专为[建筑幕墙](#)

中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的[硅酮橡胶](#)

。产品对玻璃不需用底涂，能产生优越的粘结性。它具有下列优越的[产品特性](#):

1.容易使用:可以随时挤出使用

2.中性固成具有耐寒，耐热，无腐蚀性的弹性体，具有耐臭氧，耐紫外线等优越的耐候功能。

3.优异的[粘结性](#);

4.固化后即具有高[模量](#)性能，又可承载接口 $\pm 25\%$ 的伸缩位移能力;

基本用途：玻璃幕墙，石材（大理石，花岗岩）幕墙，铝板幕墙及金属结构的填缝密封，适用于玻璃，采光顶中空玻璃的二道密封。其他工业和建筑用途。

注意事项：不能在潮湿表面上施工，或长期的侵入水里，不宜用于所有含油或渗出物的表面；基材温度低于4°或高于40°不宜施工；需要上油漆的表面，因漆膜会龟裂或剥落

安全须知：

1：未固化的结构胶和结构胶固化过程中会释放出挥发性化合物，长期吸入高浓度的挥发性化合物会有损健康，因此，工作场所要保持良好的通风。

2：本产品固化之前应避免与眼睛接触，若已经接触，请用大量水冲洗。然后请医生检查。

3：本产品完全固化后不会释放有害物质，也不会对皮肤产生有害作用。

4：用户在使用本品前，应先进行接触材料的相容性和粘结力进行测试，确认合格后才能施工。

包装：590ml/支软包装