

10KV单芯户外热缩电缆终端头

产品名称	10KV单芯户外热缩电缆终端头
公司名称	浙江国川电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市经济开发区纬十一路
联系电话	13868732584 18072128583

产品详情

10KV单芯户外热缩电缆终端头WSY-10/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4电缆附件绝缘套管

国川电力销售热线 13868732584 Q Q 824754151

网址：<http://www.resuofujian.com>

热缩电缆终端头

热缩电缆附件具有体积小、重量轻、安装方便等优点。您知道吗？热缩电缆附件在安装时，也要符合相关条件。热缩电缆附件的安装应在环境温度0℃以上，相对湿度70%以下。避免绝缘表面结露受潮。环境温度偏低、湿度过大时应采取补救措施。不要随意切割热收缩管。热收缩附件与金属部件接触密封的部位(如铅包、端子)，要仔细打毛并用清洗剂清洗干净。热缩电缆附件在电缆端就位处，应避免线芯错位，以免影响密封效果。不能在雨雾天气中施工，发现电缆进水、受潮，应采取补救措施。施工过程中，严禁损伤电缆护套和绝缘。热缩中间接头在没有完全冷却时，不准移动电缆。为确保安装质量，延长热缩电缆附件的使用寿命，安装人员必需遵循上述方法进行安装热缩电缆附件：性能:

具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护，金属管、棒的防锈、防蚀等。电压等级600V。高分子材料随着温度由低到高要经历玻璃态—高弹态，玻璃态时性能接近塑料，高弹态时性能接近橡胶。热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。使用说明 使用: 生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。编辑本段热缩管PVC热缩套管 PVC热缩套管具有遇热收缩的特殊功能，加热98℃以上即可收缩，使用方便。产品按耐温分为85℃和105℃两大系列，规格 2- 200。用于电解电容器、电感，产品耐高温性能好、无二次收缩，可代为印刷。用于各种充电电池的单体、组合包装，并代为设计、印刷图样，并可代客裁切。用于各种窗帘杆、浴帘杆、挂杆、拖把杆、扫帚柄、工具杆、伸缩杆、园林工具、撑杆等管状物品的外包覆。并可用于低压室内母线铜排、接头、线束的标识、绝缘外包覆。效率高、设备投资少、综合成本小。用于灯饰、LED引脚的包覆，及吉它、包装瓶口的包裹，是新一代的包装材料。无论是民用、车用还是军用，都是上选。

<http://www.resuofujian.com/aspcms/product/WSY-10/1.0.html>

<http://www.resuofujian.com/aspcms/product/WSY-10/1.1.html>

<http://www.resuofujian.com/aspcms/product/WSY-10/1.2.html>

<http://www.resuofujian.com/aspcms/product/WSY-10/1.3.html>

<http://www.resuofujian.com/aspcms/product/WSY-10/1.4.html>