

停车场水磨石地面用驾驶式洗地机 无锡生产厂家

产品名称	停车场水磨石地面用驾驶式洗地机 无锡生产厂家
公司名称	普力拓无锡清洁系统有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	拓威克:TOOVE TX80BT56:拓威克 江苏:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号A楼120-122室
联系电话	0510 - 83235586 18921363855

产品详情

TX80BT56是一款适用于水磨石地面的驾驶式洗地机，它结构轻巧，可灵活出入电梯，操作简单，易学易会，机器清洁代替人工清洁，有效的减少了人工清洁的成本费用。

它的主要特点如下：

- 静音设计，适用于对声音敏感的环境，如办公场所、养疗院、医院，不影响环境及居住在里面的人。
- 美国阿美德格真空电机，使用寿命长。
- 超威铅酸免维护蓄电池，保证连续工作时长。
- 智能充电器，可用在不同的电压环境（110V,220V,240V），有效防止电压不稳和电压不符产生的充电问题。
- 电瓶式洗地机，活动范围不受限制，操作方便。
- 供水系统安装电磁阀，有效防止渗漏
- 通过两个简单的提拉杆升高和降低刷盘、吸水扒
- 大注水口可实现快速注水。
- 过滤器更有效防止水进入真空电机，易更换易清洗，不易遭污物渗透，浮球不会失效。

- 吸水扒易装卸，遇到障碍物时自动脱落，可保护吸水扒，帮助机器顺利通过。
- 进口材质地刷，聚酰胺刷丝，柔韧耐磨，回弹性好
- 进口材质针盘，新颖设计，易于装卸百洁垫。
- 进口橡胶吸水胶条：PU材质耐油吸水胶条，橡胶材质耐磨吸水胶条。
- 电磁刹车装置，坡道上停车时不会溜车，更安全

技术参数如下：

规格	Model No.	TX80BT56
电压	Power	24V
工作宽度	Work width	560mm
吸水扒宽度	Squeege width	1000mm
工作效率	Working capacity	3360sq.m/h
洗地刷数量	Brush quantity	1
洗地刷直径	Brush diameter	
洗地刷压力	Brush pressure	35kgs
洗地刷速度	Brush speed	200rpm
洗地刷马达	Brush motor	500W
吸水马达	Suction motor	
吸水力度	Suction vacuum	110mbar
行走马达	Traction motor	
清水箱容量	Solution tank capacity	80Ltr
污水箱容量	Recovery tank capacity	85Ltr
电瓶数量	Battery quantity	2 (100Ah)
机器重量	Machine weight	240kg
机身尺寸	Machine length	1400*600*1100mm
(长*宽*高)		
噪音水平	Noise level	68dBA

附件：充电器、蓄电池*2、20吋洗地刷、20吋针盘

电池充电时间：8-10小时；工作时间：3.5-4小时

我们公司提供免费试机服务，并提供24小时售后维修服务，让您买的安心，用的放心！

大型驾驶式洗地机：<http://www.pulituo.com/product-20.html>