

铸造厂 好使用专业做批发D4捣固机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铸造厂 好使用专业做批发D4捣固机 |
| 公司名称 | 济南东坤工矿设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段 |
| 联系电话 | 15964516310 15964516310 |

产品详情

铸造厂好用好使用专业做批发D4捣固机

D4捣固机冲击频率： 15HZ

D4捣固机活塞实际行程：75mm

D4捣固机活塞直径：20mm

D4捣固机耗气量： 10L/S

D4捣固机气管内径：13mm

D4捣固机机重：3kg

D4捣固机全长：600-730mm

炉后磁盘吊必须专人操纵，加料时不准人员在电磁盘底下走动。打炉前要用干砂子把炉底填好，不准有水，打完炉后必须喷水熄灭，并将炉前炉后彻底扫干净。出铁水前要检查包内是否干燥，有潮湿现象不准使用。出铁水时不得装得过满，铁水多不得超过铁水包容量的5/7。铁水包外壳出现烧红现象时，立即

停止使用，及时更换。取试样不准用冷勺，潮勺取铁水，所用的勺，必须预热和干燥。放渣时，操作者必须站在门口侧面，以免烫伤；铁水不得漫过前炉窥视孔，以免流渣爆炸。铁水渣必须经常放。熔化快结束前，前炉内的炉渣必须控制在少量方可打前炉。

济南东坤工矿设备有限公司欢迎您来电垂询.移动号码 :15964516310 15335417411