

# 电厂楼梯踏步厂A杨各庄楼梯踏步厂A电厂楼梯踏步厂

产品名称	电厂楼梯踏步厂A杨各庄楼梯踏步厂A电厂楼梯踏步厂
公司名称	安平县柏靛丝网制品有限公司
价格	34.00/平方米
规格参数	品牌:柏靛 型号:30*100 产地:杨各庄
公司地址	安平县新民村村南
联系电话	13833870022 13833886905

## 产品详情

### 电厂楼梯踏步厂A杨各庄楼梯踏步厂A电厂楼梯踏步厂

1电厂楼梯踏步厂是由钢格板加工而成的（钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品）。该产品表面一般用热镀锌、电镀锌处理。

### 2电厂楼梯踏步厂的种类

（1）根据梯踏板安装情况分为焊接固定的梯踏板和螺栓固定的梯踏板。其中焊接固定的梯踏板即钢格板，螺栓固定的梯踏板需要给钢格板加上65X5mm的扁钢作为侧板。

（2）据梯踏板的防滑要求可分为有前护板（花纹板或条钢）的梯踏板和无前护板的梯踏板两种。T325/30/100(适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

T255/30/100((适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

基于安全原因，建议客户采用带前护板的梯踏板。

### 3电厂楼梯踏步厂的用途

电厂楼梯踏步厂主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

### 4常用电厂楼梯踏步厂尺寸

T1至T4 30mm间距 125 155 185 215 245 275 305

T1至T2 40mm间距 125 165 205 245 285 325

T3至T4 40mm间距 115 155 195 235 275 315

T1至T2 60mm间距 185 245 305

T1至T2 60mm间距 155 215 275

从经济角度考虑，建议尽可能采用模数宽度（系列1采用125、155、185、215、245、275，系列2采用125、165、205、245、275mm等）为100mm倍数长度（如500、600、700、800、900、1000、1200mm等）。