

您好-我们是ZH-7 防腐锌块生产厂家

产品名称	您好-我们是ZH-7 防腐锌块生产厂家
公司名称	焦作市立博轻合金股份有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	焦作市武陟县阳魁路中段南侧
联系电话	0391-2098555 13939157916

产品详情

您好-我们是ZH-7 防腐锌块生产厂家

该产品经中国船级社（CCS）认可，质量标准符合GB/T4950-2002标准，锌阳极化学成分符合US MIL-A-18001H 和ASTM-B418(类型1) 标准。用于管道的阳极同时符合SY/T0019-97 《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》。

原料：0#蒸馏锌锭，锌锭含量 99.995%。原料严格执行国家标准GB/T 470-1997。

I 依据客户的具体要求设计牺牲阳极

制造和提供锌合金，铝合金阳极产品和镁合金产品

提供牺牲阳极的水下安装工程

您好-我们是ZH-7 防腐锌块生产厂家

针对污油罐及其他高工作温度要求的设备设计的特殊合金

针对淡海水交界位置钢结构阴极保护设计的牺牲阳极

针对地下埋管设计的牺牲阳极

针对发电站，热交换及管道保护设计的牺牲阳极

针对热水箱及热水锅炉设计的牺牲阳极

针对脱盐装置，海水引进管的保护设计的牺牲阳极

通过ISO 9001和CCS的质量认证，可以提供CCS,ABS,BV和LR产品质量证书

您好-我们是ZH-7 防腐锌块生产厂家

锌的密度为7.14g/cm³，开路电位： - 1.03V，土壤中电流效率大于65% E=0.2V

通常应用在小于500 NaN电阻率的水中。在小于15 .m土壤电阻率的土壤中也可用锌阳极。

高纯锌通常用来制造挤压的带状阳极或作为固定参比电极、接地电池用。

锌也可做成镯式阳极，主要应用在水下和海底管道上，一种是作成块状然后焊接在钢支架上形成一个圆形，还有直接做成半环状，直接扣在管道上。

>尺寸：25.4 × 28.5mm 15.8 × 22.2mm 12.7 × 14.2mm 8.7 × 11.9mm 3.9mm

锌带不加填包料的锌接地电池

特殊用途：锌接地极，参比电极，接地电池，防交流干扰(《阴极保护工程手册》78页)

铝的密度为2.7g/cm³，开路电位： - 1.05V左右，电流效率大于70%， E=0.25V

通常应用在小于150 NaN电阻率的水中，铝阳极通常不在土壤中使用。ft20985551