

# 吸污车真空泵洒水车水泵及配件厂家直销

产品名称	吸污车真空泵洒水车水泵及配件厂家直销
公司名称	湖北金龙泵业制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	金龙:金龙 XD-28:XD-28 随州:随州
公司地址	曾都区浪河食品工业园
联系电话	1399-7895836 13997895836

## 产品详情

常规的吸污车真空泵型号有：

型号：XD-28 理论抽速：28m<sup>3</sup>/h 转速：900r/min 功率：4kw 绝对压力：7000Pa

型号：XD-65 理论抽速：65m<sup>3</sup>/h 转速：900r/min 功率：12kw 绝对压力：7000Pa

型号：XD-80 理论抽速：80m<sup>3</sup>/h 转速：800r/min 功率：18kw 绝对压力：7000Pa

型号：XD-100 理论抽速：100m<sup>3</sup>/h 转速：800r/min 功率：22kw 绝对压力：7000Pa

真空泵的正确安装,使用保养中应该注意的事项：

- 1,管路不允许有漏气现象存在,否则吸粪车将无法工作。
- 2,吸粪车大桶必须安装防溢装置,否则吸粪车使用时很容易将粪便污水吸入真空泵,损坏整个系统。
- 3,吸粪车的一级油气分离器回油口与二级油气分离器回油口连接及吸油管必须用硬管或硬耐油橡胶管（钢丝编织胶管）。不允许采用受热变形的塑料管。
- 4,吸粪车在新泵使用时,应向泵内直接加入1-2升N32号机械油,在东北和西北部寒冷地区使用时应加入32号冷冻机油。
- 5,在泵吸气口应加装水气分离器。

## 真空泵工作性能：

吸粪车真空泵要工作首先要了解它的工作原理,工作原理中比较重要的是动力的来源和稳定性的考虑。真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱,取力器,传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气,使之形成负压,利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内,利用空气压力将污物排出罐外(真空泵连续工作时间一般不超过30分钟)。气路中气流的流序为:吸污时真空泵把罐内带有一定湿度的空气吸入水气分离器,在这里水被分离出来后流回罐内,气体沿管路经四通阀进入真空泵进气口。在泵内与润滑油混合经压缩腔从排气口排出,尤其混合物经粗滤器得到初步分离,分离出的油流回油泵。混合气再经油气分离器进一步分离,然后进入四通阀排入大气。手动操作四通阀便可改变气流方向,吸排自如。当吸粪车真空泵每次工作完毕以后一定要根据每次的工作强度的不同制定相应的对吸粪车的检查工作,以保证吸粪车的工作寿命和第二次的工作效率我厂备有一级,二级油气分离器,四通阀,带单向阀的水气分离器及防溢装置,供配套使用,独立计价。

## 真空泵功能说明：

配置专用部分由取力器,传动轴,真空吸粪泵,水气分离器,油气分离器,多路换向阀,吊杆,粪罐,放粪阀,吸粪枪,清水箱,视粪窗,真空压力表,管网系统等组成。

## 真空泵作业范围：

本产品用于抽吸粪便,污水,污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,具有抽吸效率高,自吸,自排及直灌等特点,广泛适用于大,中,小城镇环卫,市政,农业,化工,厂矿企业,物业小区使用,真空吸粪泵可自吸自排。吸粪吸污车真空泵:单级多旋片式XD系列真空泵是吸污车,吸粪车心脏部件,真空泵刮片采用德国进口高分子耐磨耐温材料。广泛用于市政,环卫,各种罐体机械及装车,真空泵是原来的低速真空泵改进的高速真空泵,真空泵技术在同类产品中占领先地位,经过三十多年的研究改造,使真空泵结构紧凑,性能优良,是吸污车,吸粪车配备真空泵的选择!随着真空泵技术不断提高,从原来的低速真空泵着手,已经研制并成功生产了高速真空泵,产品质量过关,很受广大用户的欢迎。同时也为自己的专用汽车制造厂提供了坚实的配件来源后盾。产品性能:该产品拥有三项实用新型专利,是我公司研发的具有高性能、高技术的新型产品: 1.“真空泵的防溢阀装置”—防溢阀是保证真空泵安全运行的关键部件。本专利产品采用新技术方案后,当真空泵运转,罐体内粪便污水吸满后,粪便污水不会溢出进入防溢阀出口处吸入真空泵,保证了真空泵的正常运转,对整个管路系统得到了良好的保护。

2.“加强型转子”—传统的真空泵内转子与转轴为分离零件,靠由于加工及装配中会产生一定的误差,造成泵在工作时,容易出现抖动、卡滞及噪音,难以达到高的真空度,使泵的性能指标降低,我公司专利产品,采用新技术,完全避免了这一问题的存在。 3.“储油式端盖”—传统真空泵容易产生摩擦导致泵体内油温升高,严重时可出现内圈与端盖凸台抱死现象,我公司专利产品进行新的结构改造,避免此现象发生。销售主管:张经理 联系电话:13997895836

QQ:1141973344