

研磨设备砂磨机研磨机

产品名称	研磨设备砂磨机研磨机
公司名称	沈阳东方珍珠化工机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	东方机械:1 立式卧式砂磨机三辊研磨机:2 辽宁沈阳:3
公司地址	沈阳市于洪区于洪乡北李官堡村
联系电话	18040028333

产品详情

SK系列立式砂磨机

该系列立式砂磨机由机身、主传动、分散器、进料泵、无极变速器、冷却系统、电器等部分组成。广泛应用于涂料、油墨、农药、磁带、造纸、皮革、化工能行业的高速分散研磨，起步平稳，送料无极调速、连续生产效率高，换色方便、清洗容易、操作简单等优点。

参数型号	立式砂磨机					
	Sk10	Sk20	Sk30	Sk40	Sk80	Sk120
筒体容积L	10	20	30	40	80	120
主电机功率K	5.5	7.5	11	15	22	30
W						
泵电机功率K	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
W						
分散轴转速r/m	1320	1320	1200	1070	830	700
in						

SW系列卧式密闭锥形磨砂机

主要用于研磨各种油漆、油墨、油菜颜料等膏状物料（但不适合研磨带酸碱成分或足以导致辊筒腐蚀的物料）。SM405型、SM315型用于批量生产，SM260、SM160、SM120、SM65型用于小批量或实验室用。

	65型	120型	160型	260型
辊筒直径mm	65	120	160	260
辊筒工作面长度mm	140	280	320	620
辊筒速比（慢中快）	1:2.67:7.1	1:3:9	1:2.1:5	1:2.5:6.25
辊筒 转速	慢辊r/min	30	23	34
	中辊r/min	79	72	70
				22.4
				56

电机 规格	快辊r/min	210	225	173	140
	功率KW	0.55	1.1	2.2	7.5
	转速r/min	1400	910	710	720
外形尺寸 (长宽高) mm		430*400*450	800*700*770	850*800*820	1300*1350*1150
重量kg		80	320	500	1800

SM系列三辊研磨机

主要用于研磨各种油漆、油墨、油彩颜料等膏状物料（但不适合研磨带酸碱成分或足以导致辊筒腐蚀的物流）。SM405型、SM315型用于批量生产，SM260/SM120/SM65型用于小批量或实验室用。

卧式胶体磨/立式胶体磨

胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的动齿之间,使物料收到强大的剪切力,摩擦力及高频震动等作用,有效的被粉碎、乳化、均质、温和,从而获得满意的精细加工的产品。分立式、卧式两种规格,其主要零件均采用不锈钢制造,耐腐蚀,无毒,是食品、涂料、油墨、油漆、乳化沥青、脱酸沥青、钢化腻子等流体、半流体进行精细化研磨处理的专用设备。

型号	JM-85型	JM-130型	JM-180型
物料加工细度 μm	2-50	2-50	2-50
电机功率KW	5.5、7.5	7.5、11	18.5/22
产量 (自流) t/h	0.2-2	0.2-4	0.4-8
空载转速r/min	3000 \pm 100	3000 \pm 100	3000 \pm 100
外形尺寸cm	100*43*99	115*48*116	157*55*152
机重kg	200	420	750
备注	配冷却系统	配冷却系统	配冷却系统