知用EM5040C人工电源网络

产品名称	知用EM5040C人工电源网络
公司名称	深圳安博锐医疗科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:知用/cybertek 型号:EM4040C 频率范围:100kHz—200MHz
公司地址	深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园1号厂房6层东6F18
联系电话	13828807184

产品详情

深圳知用EM5040C（100kHz～200MHz/100A单相）人工电源网络

1.概 述

EM5040/5040A/5040B人工电源网络是一款（50uH+5Ω）||50Ω V型 LISN（Line Impedance Stable Network）。该产品能在9kHz—30MHz射频范围内为被测试设备端子和参考地之间提供稳定的阻抗，同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开,仅将被测试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。该产品的性能符合CISPR16-1-2:2006标准要求，适用于单相设备传导骚扰电压测量。标准的BNC输出接口和50欧姆输出阻抗，可匹配任何厂家的接收机、频谱仪等测量设备；产品自带模拟手功能，可模拟手持式设备测量。

EM5040C人工电源网络是一款单线（5uH+1Ω）|| 50Ω LISN（Line Impedance Stable Network）。该产品能在100kHz~200MHz射频范围内为被测试设备端子和参考地之间提供稳定的阻抗，同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开,仅将被测试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。其性能符合VDE0876第一部分（车载电源系统）、VDE0879第二部分、CISPR16-1-2(低阻抗供电)、CISPR25和EMC指令95/94/EG、DIN40839、IS07637以及MIL-STD-462、MIL-I-6181D、MIL-E-55031、DEF STAN59-41和DO 160。

电气规格

参数	EM5040C
频率范围	100kHz—200MHz
电路形式	（5uH+1Ω）||50Ω
测量线路相数	单线
交流电压/频率范围	0～250VAC / 0～400Hz
直流电压范围	0～600V
电源输出口	M8 螺栓

输出电流	额定100A短时最大电流（<30s）500A
保护接地方式	2*M8螺栓 底层金属面板（用螺丝将其固定在地平面上）
输出端接口	标准50Ω N female
工作温度范围	0°C～45°C
存储温度	-20°C～70°C
安全标准	符合EN61010-1
尺寸	322mm（长）×122mm(宽)×128mm（高）
重量	1.8kg