油漆气动摇摆机 防爆油漆气动混合机

产品名称	油漆气动摇摆机 防爆油漆气动混合机
公司名称	赣工机械设备科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼南侧305室之二(集群注册)
联系电话	0769 - 87037816 15920631511

产品详情

20L气动防爆混合机技术参数：

品牌：赣工GANGONG规格型号：YBJ-20LS动力源：压缩空气（清洁空气）动力介质：气动耗气量：0.26 M3/min旋转转速：20~100转/分钟（转速可调）工作气压：0.4~0.7Mpa适用温度：-10°C+60°C连续使用：可以（无负载情况下不可以连续使用）机架材质：不锈钢适用尺寸：Φ320*高450MM以内（最大物料桶尺寸；最低物料桶高310MM）装卸方式：手动固定方式：闭口式固定外形尺寸：长900*宽550*高650mm整机重量：45Kg配置：正反转装置；转速调节装置；空气过滤；压力调节；马达润滑装置；防甩装置，防夹装置等。气动防爆混合机特点：1.采用防爆大功率气动马达，长时间旋转不起火花，100%防爆，安全可靠。2.可360度自由旋转，通过正反转装置轻松实现正转/反转；可以快速均匀混合液体物料。3.可24小时连续运转，无级调速，通过控制进气量的大小实现转速调节。4.配备物料桶防甩装置，可有效防止物料桶甩出造成意外事故。5.配备防夹功能（防护罩），有效防止高速旋转中将物料转入旋转装置，保护人身安全。6.闭口式物料桶夹设计，有效防止旋转过程中甩出物料桶或造成物料桶松动。7.配备空气过滤器、压力调节、马达润滑装置，有效延长气动马达的使用寿命。8.整机采用加厚型不锈钢材质，厚重结实，美观大气；清洁方便，持久耐用。9.混合机设计合理，结构紧凑，占用空间小等特点。10.特别对银粉涂料，通过360度混合使其完全融于主剂中，可减少调油时间，也能使得银粉油漆性能更加稳定；更有利于喷涂效果的提升

设备说明

1. 此型号混合机可360度全方位旋转，混合绝对均匀。 入料出料任意定位，操作安全可靠。桶内无搅拌设计，混合液料清洗更方便。2，主机动力部分采用气动防爆马达，绝对安全可靠，无段式转速调整，适合5L-30L的圆桶或方桶3．配备正反转向控制阀，不同液料调配更精准合理，桶内液料混合更均匀、快捷。4.油漆涂料摇摆机使涂料完全混合，特别是银粉涂料，使其更能完全溶于涂料主剂中，可减少调油时间，也能使涂料在使过程中更加的稳定。5.使用流体：压缩空气6.使用压力：2-7kg/Cm²7.适应环境：-10°C+60°C8.连续使用：可以（无负

赣工机械设备科技（东莞）有限公司

联系人：胡生
旺旺：赣工机械设备科技（东莞）

手机 ：15920631511
邮箱： 15920631511163.com

电话 ：0769-87037816
网址： www.jxgangong.xin

传真 ：0769-87037816
https://jxgangong.1688.com