

QGJ高扬程水泵厂家油泵

产品名称	QGJ高扬程水泵厂家油泵
公司名称	特泵（天津）泵业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	流量:10 扬程:1000 功率:180
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号3号楼109-21（注册地址）
联系电话	15022586636

产品详情

QGJ系列水泵特点有哪些？

QGJ系列潜水电泵结构紧凑、轻便易移、轴承润滑条件好，噪音小、寿命长。整体机械密封，经久耐用，安全可靠。该系列电泵是广大农户、工矿企业广泛使用的电力排灌设备。用于农业排灌、园林声喷灌、喷泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合的给水与排水。

二、QGJ水泵使用都有哪些要求？

- 1、输送介质的温度小于+40 ；
- 2、介质PH值在6.5-8.5之间；
- 3、水中固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm；
- 4、电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%，低于此时容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，影响正常使用；
- 5、电源频率为50Hz，电压使用范围在342-420V之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积（即1.5mm²以上），使电压稳定在342-420之间；
- 6、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。

我公司经营理念：为研发而生，为创新而生，为定制而生。

三、QGJ水泵技术参数概述

流量范围：50至800立方米/小时。

扬程范围：300至1500米。

功率范围：3至3000kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）。

转 速：2900 rpm（二级转速电机）。

可选材质：HT200、QT500、304，316，316L。

- 1、免费考察现场：由于部分客户对产品 & 安装方式的不了解或对旧泵站进行改造无法描述现场具体情况，故我公司提出为客户提供免费考察现场的服务，避免造成选型及安装方式的错误出现。为客户造成不必要的麻烦和损失。
- 2、免费设计方案：根据客户使用产品要求及用途，为客户提供选型，报价的同时还可为客户提供产品施工及安装方案，为客户有效的节省土建费用。
- 3、免费提供技术支持：我公司专业技术人员可根据客户使用要求为客户提供售前技术指导，帮助客户了解产品及使用方法。售中可根据客户要求或现场安装情况进行指导。