QGJ高扬程水泵厂家油泵

产品名称	QGJ高扬程水泵厂家油泵
公司名称	特泵（天津）泵业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	流量:10 扬程:1000 功率:180
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号3号楼109-21（注册地址）
联系电话	15022586636

产品详情

QGJ系列水泵特点有哪些？

QGJ系列潜水电泵结构紧凑、轻便易移、轴承润滑条件好，噪音小、寿命长。整体机械密封，经久耐用，安全可靠。该系列电泵是广大农户、工矿企业广泛使用的电力排灌设备。用于农业排灌、园林声喷灌、喷泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合的给水与排水。

二、QGJ水泵使用都有哪些要求？

1、输送介质的温度小于+40℃；

2、介质PH值在6.5-8.5之间；

3、水中固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm；

4、电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%，低于此时容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，影响正常使用；

5、电源频率为50Hz，电压使用范围在342-420V之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积（即1.5mm2以上），使电压稳定在342-420之间；

6、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。

我公司经营理念：为研发而生，为创新而生，为定制而生。

三、QGJ水泵技术参数概述

流量范围：50至800立方米/小时。

扬程范围：300至1500米。

功率范围：3至3000kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）。

转　速：2900 rpm（二级转速电机）。

可选材质：HT200、QT500、304，316，316L。

1、免费考察现场：由于部分客户对产品及安装方式的不了解或对旧泵站进行改造无法描述现场具体情况，故我公司提出为客户提供免费考察现场的服务，避免造成选型及安装方式的错误出现。为客户造成不必要的麻烦和损失。

2、免费设计方案：根据客户使用产品要求及用途，为客户提供选型，报价的同时还可为客户提供产品施工及安装方案，为客户有效的节省土建费用。

3、免费提供技术支持：我公司专业技术人员可根据客户使用要求为客户提供售前技术指导，帮助客户了解产品及使用方法。售中可根据客户要求或现场安装情况进行指导。