

净元电子防垢器,防垢器规格型号,防垢设备选型指导

产品名称	净元电子防垢器,防垢器规格型号,防垢设备选型指导
公司名称	北京华彦邦科技股份有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:净元 型号:JYE 产地:北京
公司地址	北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场D座3层3008
联系电话	010-51267884 13810407894

产品详情

北京华彦邦净元电子防垢器采用变频方波电磁场技术集合6000多个频率，自动变频去除中高硬度循环水和高浊度污水中的硬垢。净元电子防垢器为新一代物理防垢设备，分为经济型和加强型两大类。

电子防垢器规格型号：经济型与加强型

经济型能用15年以上，加强型能用20年以上。经济型线路设计简单些，信号处理精度没有加强型的高，从示波器上看，经济型的方波毛刺要比加强型的多，同等规格的经济型产生的热量要多于加强型，经济型是专为中国定制的，因其散热量高在欧美不销售。同等工况条件下，经济型的防垢率比加强型低3--5%。

电子防垢器选型选型指导：应结合工况

其一，了解工艺及工况，明确主管，分支供水管道和被保护的换热器；

其二，根据实际了解的结果选定型号，例如管径的大小、水质总硬度、水温这些参数。

其三、现场工况的位置也是很重要的，不选择埋地管道，若用埋地管道就要挖出地沟。

电子防垢器主机选型详细介绍

1.主机型号根据管道公称通径，水质总硬度和水温决定。

2.水的总硬度在300-500mg/L（包含300mg/L、500mg/L），水温在90 以下时，选择与管道公称通径对应的主机型号。

3.水的总硬度低于300mg/L或高于500mg/L，水温在90℃以下时，以管道公称通径对应的主机型号为参考，至少向上提高一个等级。

4.水的总硬度在300-500mg/L（包含300mg/L、500mg/L），水温在90℃以上（含90℃）时，以管道公称通径对应的主机型号为参考，至少提高一个等级。

5.水的总硬度低于300mg/L或高于500mg/L，水温在90℃以上（含90℃）时，以管道公称通径对应的主机型号为参考，至少提高两个等级。

6.水的总硬度高于800mg/L，水温在90℃以下时，以管道公称通径对应的主机型号为参考，提高两个等级。

7.在确认选型前，请提供水质参数报告和水系统流程简图，以此作为选型的依据。

选型举例说明：

1.安装处管道公称通径为250mm，管道材质碳钢，水温45℃，水的总硬度400mg/L,厂房供电AC220V。根据水质总硬度和温度情况直接选择管道公称通径对应的主机型号，可选择型号如下：经济型JYE281-L5A250或加强型JYQ281-L5A250

2.安装处管道公称通径为250mm，管道材质碳钢，水温45℃，水的总硬度550mg/L,厂房供电AC220V。水的总硬度高于500mg/L，以管道公称通径对应的主机型号为参考，提高一个等级，可选择以下型号：经济型JYE301-L8A250或加强型JYQ301-L8A250