

承插式电缆穿线管厂家价格

产品名称	承插式电缆穿线管厂家价格
公司名称	河北诚源管业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区
联系电话	0317-8803361 15720405361

产品详情

河北诚源管业集团有限公司 电话：15720405361

热浸塑穿线管电力工程应用的一种新型管材

随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展，对电缆套管提出的更高要求，热浸塑穿线管是以高强度的钢管

为基础材料，不饱和的聚酯树脂为基体材料，采用热浸塑而成。

热浸塑线缆保护管也叫线缆穿线管是采用防腐新材料，利用日本先进设备和热浸塑工艺，实现钢质管道内外防腐的新防腐管道产品，是对传统防腐管道的升级换代产品，尤其适用于防腐抗压，外露等特殊要求的过路、过桥电缆保护管的使用。该产品是对新产品、新技术、新工艺的重大突破，比传统防腐管道的防腐能力有显著提高，使其耐老化性能、耐腐蚀性能、力学强度、韧性以及加工性能都得到了显著改善。涂塑钢管的使用成了现在流行的一种建材，越来越多的使用的朋友了解了这种管材，所以说这个情况下，使用内外涂塑钢管的朋友越来越多了。想要了解这些方面的细节，就请大家了解一下下文。内外涂塑钢管已成为了建筑界的潮流，内外涂塑钢管从内到外都是经过了优越的抗静电的专业处理，将抗静电性能的有效物质和成分均匀的分布在了我们的整个管材的内部和外部每一个小点之上。

特性说明

1、热浸塑电缆套管具有耐候耐压特性。热水管工作温度：0 ° C ~ 75 ° ，冷水管工作温度：0 ° C ~ 55 ° ；

2、有一定的柔性。受挤压不易变形，耐碰撞，安装可靠性高；

- 3、内壁光滑，不锈蚀、不结垢，比内径相同的金属管的流量大25%-30%；
- 4、吸附力强，内外表面均做喷砂处理，这样大大加强了塑料和基管的吸附力；
- 5、安装方便可靠，在传统的连接上面还增加有扩口承插；
- 6、清洁无毒，安全卫生。各项性能指标均达到了国标和卫生部卫生标准的要求

该复合钢管是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑或EP(环氧树脂)进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。电缆用涂塑钢管的主要性能介绍该产品连接便捷、维修简便。涂塑复合钢管通常采用热塑性（PE）和热固性（EP）。根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管，系统公称压力达1.0Mpa—2.5Mpa。）执行标准：CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》GB/T17219-1998《卫生性能指标执行标准》

内外涂层材质：聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(PEX)、环氧树脂（EP）、防腐管道主要用于石油化工、电力、轻工等行业工厂的酸液、碱液、盐液以及各种化工、污水的输送。涂塑复合钢管以钢管为基体，内、外壁涂敷高分子材料而成;耐腐蚀，无渗出物、不污染介质;强度高、耐压性好，不老化，不脆化，适应苛刻使用环境，使用寿命长，是焊接钢管和镀锌钢管的五倍以上。