

# 水性密封胶高速分散机

产品名称	水性密封胶高速分散机
公司名称	上海市思峻机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SGN 型号:GMSD2000 产地:上海
公司地址	嘉定区朱戴路900号
联系电话	021-39968345 15021985917

## 产品详情

水性密封胶高速分散机

产品名称：

水性密封胶高速分散机，水性封口胶高速分散机，水性密封胶超细分散机，水性封口胶超细分散机，水性胶水高速分散机

水性封口胶简介：

按照ISO-6927术语标准定义，密封胶（sealant）是以非定型状态嵌填接缝，并与接缝表面粘结成一体，实现接缝密封的材料。ASTM C24委员会定义密封胶是建筑中具有密封接缝所需粘性和内聚性的材料。国外把嵌缝膏（caulk）纳入密封胶，是指用于无弹性要求或弹性要求很小的接缝密封，如油灰膏、沥青基油膏、塑料油膏、丁基嵌缝膏等。中国建筑防水行业把密封胶俗称为密封膏，主要是沿用防水油膏的称谓，实际上膏状只是密封胶的一种形态，这之外还有液状、粉末状、热熔固体等多种形态。

密封胶常用于粘结纸盒，纸箱，手提袋等接口处的粘合剂。密封胶包括油性密封胶和水性密封胶两种。最早应用的为油性密封胶，但油性密封胶一般以甲苯为溶剂，以SBS，松香等为主要原料，气味较大，对操作工人身体损害很大，这里就不多作介绍，近十几年来水性密封胶已成为主流，气味小，环保无毒。密封胶适合BOPP纸，磨光纸，PET纸，油墨纸，UV上光纸等多种工况的粘接。

水性封口胶的加工：

水性密封胶通常以水为溶剂，以高分子聚合物，水溶性树脂等为主要原

料，加入分散剂，采用分散设备进行研磨，分散，细化。最终达到一个稳定的体系。结合相关客户成功案例，水性密封胶对原料细度，分散均匀性要求较高，筛网过滤速度要快保证物料的流动性，处理过程中需要严格控制物料温度（通常低于40度），结合以上要求，推荐我公司GMSD2000系列分散机，分散处理快，效率高。

询价和技术问题请来电：李经理 15021985917（微信）  
公司有样机可供客户购前实验，欢迎广大客户来我司参观指导。

水性密封胶超高速分散机的简介与特点：

1.GMSD2000系列的水性密封胶高速分散机采用上海SGN技术，独特创意，融化理念。将SGN高剪切胶体磨进行进一步的改良，在原来GM2000系列的基础上，将单一的胶体磨磨头模块，改良成两级模块，加入了一级分散盘（均质盘、乳化盘）。从而形成改良型的胶体磨，先研磨后分散（均质、乳化），将物料的处理一步到底的完成，我们将这种改良的胶体磨也称为“研磨分散机”。

2、SGN研磨分散机采用德国博格曼双端面机械密封，在保证冷却水的前提下，可24小时连续运行。而普通分散机很难做到连续长时间的运行，并且普通分散机不能承受高转速的运行。通过梳齿状定子切割破碎，缝隙疏密决定细度大小，超高线速度的吸料式叶轮提供超强切割力。

GMSD2000系列研磨分散机的结构：研磨式分散机是由锥体磨,分散机组合而成的高科技产品。一级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。

GMSD2000水性封口胶超高速分散机选型表

型号	流量	转速	线速度	功率	入/出口连接
	L/H	rpm	m/s	kw	DN
GMSD2000/4	300	9000	23	2.2	DN25/DN15
GMSD2000/5	1000	6000	23	7.5	DN40/DN32
GMSD2000/10	2000	4200	23	22	DN80/DN65
GMSD2000/20	5000	2850	23	37	DN80/DN65
GMSD2000/30	8000	1420	23	55	DN150/DN125