

电动闸板门、电动方形闸板阀

产品名称	电动闸板门、电动方形闸板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:锦鼎 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

电动闸板门、电动方形闸板阀主要由框架、阀板组成，工作时，连杆受(气)电推力作用带动闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控制设备，

广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

手动操作方法：旋转手动带支螺母使丝杆沿水平方向往复运动达到阀门的开启或关闭。

电动闸板门、电动方形闸板阀主要性能参数

型号: QLVD-I LMD-I DLVD-I DYIVD-I LC SZF

公称压力 0.05 MPa

壳体试验压力 0.075 MPa

驱动方式 气动

气源气压 0.4-0.6Mpa

介质流速 28m/s

适用温度 () 350

适用介质 固体物料、晶体料等、空气、烟气

连接尺寸：厂家标准也可按用户要求制造

电动闸板门、电动方形闸板阀主要零件材料

零件名称 阀体 阀板 阀杆 螺栓 驱动装置

材料 Q235B Q235B 45# 25#钢 成品件

电动插板阀结构特点

该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制,操作方便，能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构，其强度高、性能好、使用寿命长。

电动闸板门、电动方形闸板阀主要连接尺寸

类别Category A × A B × B C × C L H D0 n-d

单向

220 × 200 256 × 256 296 × 296 100 820 300 8- 12

250 × 250 306 × 306 346 × 346 100 930 340 8- 14

300 × 300 356 × 356 396 × 396 100 1050 380 8- 14

400 × 400 456 × 456 496 × 496 100 1140 445 12- 14

450 × 450 510 × 510 556 × 556 120 1450 530 12- 18

500 × 500 560 × 560 606 × 606 120 1610 580 16- 18

双向

600 × 600 660 × 660 706 × 706 120 1830 450 16- 18

700 × 700 770 × 770 820 × 820 140 2130 450 20- 18

800 × 800 870 × 870 920 × 920 140 2440 450 20- 18

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 160 2660 450 24- 23

1000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130 160 2870 450 24- 23