

喷漆房油漆浓度气体报警器安装的必要性

产品名称	喷漆房油漆浓度气体报警器安装的必要性
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

喷漆房油漆浓度气体报警器安装的必要性

油漆气体报警器是主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，采用先进的进口催化燃烧式传感器，可上传DCS、PLC系统。探测器属隔爆型，双腔体结构设计，防爆等级为Exd II CT6 Gb，是用于检测空气中油漆气体的含量，当油漆气体的浓度达到或高于预定水平时，探测器会输出M-BUS信号或4-20mA标准信号，气体报警控制器立即发出声光报警并驱动排风或电磁阀等其他外设动作，防止爆炸、火灾、中毒事故。

【13065080086】

产品特点：

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

声光报警：可选配专用的防爆声光报警器，实现现场声光报警。

技术参数：

检测气体：油漆

检测原理：催化燃烧式

检测范围：0-100%LEL

响应时间：T90<30s

供电电源：DC36V ± 15%

最大功率：<1W

信号输出：一组无源常开信号

安装线缆：RVS2 × 2.5mm²

准确度：± 5%FS

防护等级：IP65 工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

材料：铸铝

防爆链接螺纹：G3/4 内螺纹

认证： 防爆合格证 中国国家强制性产品认证证书

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、 我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）
- 2、 一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。
- 3、 为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。