DFB-I船用保温救生服

产品名称	DFB-I船用保温救生服
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	680.00/套
规格参数	认证:CCS EC
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

产品详情

DFB-I船用保温救生服也叫浸水保温服。穿着救生服后，可使落水人员在低温水中能生存保温。货船上应为每个人提供一件符合LSA规则2.3要求的尺寸适宜的救生服。如果船舶有任何值班站或工作站远离通常存放救生服的地方，则任何时候均应另外为通常在这些处所值班或工作的人员按其人数配备救生服。救生服应存放在容易拿到的地方，其位置应醒目易见。

DFB-I船用保温救生服由尼龙防水布加PVC泡沫片制造，衣服、裤子和靴子连成一体，背后装有水密拉链，穿着方便，密封性能好，在救生服内还可穿着各类保暖衣服，故保暖性能优良，尤其适合水温较低的各种水上作业具有防水保暖的功能.是一种救护生命的服装，设计类似背心，采用尼龙面料或氯丁橡胶（NEOPRENE)，浮力材料或可充气的材料，反光材料等制作而成。 一般使用年限为5-7年船上救生设备之一。一般为背心式，用泡沫塑料或软木等制成。穿在身上具有足够浮力，使落水者头部能露出水面。

DFB-I船用保温救生服穿着要领：1）在船上取出保温服把它打开。2）及时穿上保温服。3）人体跪下把腿部拉链拉上。4）人体把胸前防水拉链拉至脸部。5）在下水前把脸部密封边拉至下巴底部。6）保温服应连同认可之救生衣一同穿着。7）从保温服袖边口袋取出手套。8）人员穿上手套后拉上拉链。

DFB-I船用保温救生服符合SOLAS 1974 及其最新修正案；

设计结构：具有浮力，且设计为不须加穿救生衣的救生服；

保温性能：在0°C~+2°C平静流通水中历时6h，体温降低不超过2°C；

外层面料： 涤纶+TPU

浮材：PE聚乙烯泡沫

浮力 ≥142N

使用者尺寸：身高： M号 150-170 cmL 号 170-190 cmXL号 190-210cm