

CZY50气体检测管用圆筒形正压式采样器

产品名称	CZY50气体检测管用圆筒形正压式采样器
公司名称	扬州中安工矿仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区宜陵镇许桥村宜大路
联系电话	13952788985

产品详情

概述：

一、主要用途及适用范围

CZY50气体检测管用圆筒形正压式采样器作为多种气体采样之用，主要供煤矿井下、冶金、化工、炼焦、煤气站、隧道工程、环境主要供煤矿井下、冶金、化工、炼焦、煤气站、隧道工程、保护及卫生防疫等部门，作快速测定现场环境空气中的一氧化碳、保护及卫生防疫等部门，作快速测定现场环境空气中的一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氧气、氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨、氧气、氢气等多种气体的浓度。是保证安全生产，预防灾害发生的可靠检测仪器。二、产品特点：气体检测管用圆筒形正压式采样器（多种气体采样器）活塞与气筒采用全金属高精度密封，与橡胶密封圈密封相比，耐磨性强、气密性好、使用寿命长、活塞运动灵活、检测精度高。三、技术参数1、采样器容积的相对误差小于其标称的 $\pm 5\%$ ；2、采样器的每分钟漏气量不大于测定容积的3%；3、采样器一次导气量(在气体流速为100ml/min时，通气阻力不超过20994Pa的条件下)： $50 \pm 2.5\text{ml}$ ；4、质量：(1)包括成品盒及检测管 1.5kg。

(2)不包括成品盒及检测管 0.6kg。5、外形尺寸

(1)成品盒的外形尺寸（不包括背带）240mmx145mmx85mm。(2)采样器外形尺寸 210mmx40mm。四、多种气体的测量范围：1、低浓度一氧化碳检测管，量程为：0.001%~0.05%和0.00025%~0.005%；2、二氧化碳检测管，量程为：0.5%~20%和0.05~4%；3、硫化氢检测管，量程为：0.0001%~0.012%；4、二氧化硫检测管，量程为：0.0001%~0.01%；5、二氧化氮检测管，量程为：0.0001%~0.01%；6、氨气检测管，量程为：0.0001%~0.016%；7、氧气检测管，量程为：1%~21%；8、氢气检测管，量程为：0%~3%。

采样器还可以与其它不同类的气体检测管配合使用。