

福建合一电梯设计有限公司|电梯装潢扶手轿厢吊顶

产品名称	福建合一电梯设计有限公司 电梯装潢扶手轿厢吊顶
公司名称	福建合一电梯设计装饰有限公司
价格	3000.00/面
规格参数	合一:电梯 heyi-112:轿厢 福建:福州
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇浚边村浚边838号（注册地址）
联系电话	15959150144

产品详情

18065539653（微信同号）0591-38116688雷先生：电梯装潢，装饰，装修，轿厢等装潢有需要可以联系

电梯安全运行的基本条件

电梯安全运行的基本条件

电梯设计、制造、安装必须符合国家有关标准，才能允许投入正式运行。要想确保电梯安全运行，必须具备以下基本条件。 1. 根据电梯数量、分布情况、使用忙闲程度，合理配备电梯管理、维修保养人员及司机。根据具体情况设置相应的机构，对于电梯管理技术人员、电梯维修人员、电梯司机，必须受过专业培训，并取得合格证书，方能上岗工作，并应保持人员相对稳定。

2. 根据国家有关规定，重视加强对电梯的管理，建立健全电梯管理的规章制度，并且认真执行。

3. 建立电梯设备技术档案。
4. 建立安全教育制度。
5. 电梯电气设备的一切金属外壳，按规定必须采取保护接地措施，其技术要求和指标必须符合有关规定。
6. 机房内必须备有消防设备；机房应具有防盗措施与装置；机房内环境温度应符合规定，清洁卫生。
7. 井道内应有永久照明灯，轿顶和底坑应有照明灯，灯具安全可靠，照明电压不应超过36V。
8. 轿厢内，应设有应急灯，当断电后能保证轿厢内有一定的亮度。
9. 电梯应具有消防功能装置，轿厢内必须装有与外界联系的电话或对讲机等通讯装置。
10. 电梯司机、维修人员及电梯管理人员应具有在紧急情况下，能及时采取正确处理问题的能力。
11. 电梯司机必需持有上岗操作合格证。无证或非司机绝不允许操作电梯。在操作电梯工作时，必须按照安全操作规程要求去做。绝不允许违章操作，不准私自离岗。
12. 在电梯首层层门外和轿厢内，应贴有乘客乘梯须知。乘客在层门外等候时，不准乱拆动层门按钮和指示装置。绝不允许用脚或其它物品去损坏层门、更不允许用自制钢丝等件弄开层门或扒层门。应遵守候梯、乘梯的道德。
13. 乘客或其他人，绝不允许站在层门与轿门之间等候或闲谈。在进、出轿门时应尽量迅速，不要在层门与轿门之间停留。
14. 电梯载客前，要进行运行前的检查。经检查确无问题后，才能正式运行。轿厢内绝不准装带易燃、易爆、易破碎等危险品，也不准装载超过轿厢内高度或宽度的物品。电梯停驶时，应停在规定的层站，仔细检查轿厢内外有无异常现象，然后按停梯的操作程序去做，将轿、层门关好，锁梯后方可离梯。若交接班，应严格按照制度去办。
15. 发现电梯有异常情况时，立即停梯，及时通知电梯维修人员进行检查，排除故障。电梯绝不准带病运行。故障排除后，经试运行正常后，方可正式投入运行。

18065539653（微信同号）0591-38116688雷先生：电梯装潢，装饰，装修，轿厢等装潢有需要可以联系