

化工物质泄漏检测仪 易燃易爆气体检测仪

产品名称	化工物质泄漏检测仪 易燃易爆气体检测仪
公司名称	济南鑫信盛商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	报警方式:声音、灯光、震动 工作温度:-20 ~ 50 供电方式:3.7V可充电锂电池
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道办事处中川街215号拖拉机站宿舍2号
联系电话	0531-87261951 15665817582

产品详情

化工物质泄漏检测仪 易燃易爆气体检测仪 是一款高性价比的便携式单一气体检测仪，采用主流8位微控制技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，操作简单。体积小，且具备高度防水性能，经得起恶劣环境的考验。高强度ABS材质，两级三重报警（声、光、震动）不易忽略，安全可靠。高、低报警值可设置。3.7V可充电锂电池，电池容量1500mA，充电时间小于5小时，连续工作10小时以上（可燃气体不低于7小时）。

产品型号：

BH-90A

计量证号：

豫制01000158号

采样方式：

扩散式

显示技术：

1.77寸高清普屏

报警方式：

声音、灯光、震动

报警特性：

报警灯：红色LED闪烁报警， 20m 报警声：蜂鸣器报警 75dB震动报警

工作温度：

-20 ~ 50

供电方式：

3.7V可充电锂电池

传感器寿命：

2年

充电时长：

充电时间小于5小时

数据记录：

1000组报警记录

待机时长：

连续工作10小时以上

防爆标志：

Exib IIB T3 Gb

支持传感器：

支持超过三十种传感器，灵活配置，可根据客户需要定制气体。

工作湿度：

0-95%RH（非冷凝，湿度大于90%RH，需配过滤干燥筒）

壳体材料：

ABS

外形尺寸：

109x60x30mm（长x宽x厚）