

# 中山1.2PET强力型交叉膜聚酯复合自粘防水卷材

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 中山1.2PET强力型交叉膜聚酯复合自粘防水卷材             |
| 公司名称 | 广东金西克防水材料有限公司                        |
| 价格   | 3.60/平方米                             |
| 规格参数 | 品牌:金西克防水<br>型号:1.5mm*1m*20m<br>产地:广东 |
| 公司地址 | 广从五路491号钟港大厦                         |
| 联系电话 | 020-28142397 13422058219             |

## 产品详情

PET强力型交叉膜聚酯复合自粘防水卷材

规格：1.2mm\*25m 1.5mm\*20m 2.0mm\*15m

延伸率150% 耐撕裂

透水性能：不透水

包装：卷装

PET聚酯复合自粘防水卷材是一种现代防水工程实用型防水材料。由聚酯膜膜作为心材，以改性沥青、优质橡胶及化学高分子材料复合研制生产的防水卷材，一种高新技术开发的新型产品，防水功能显著，也是目前使用广泛的防水卷材之一。

PET强力型聚酯复合自粘防水卷材 符合国家现代科学技术环保的要求，主要提现在优质的防水功能及其经济、环保、实用的特点，得到普遍的认可，从源头做到防水工程不渗水，漏水，提高防水工程质量！

防水卷材质量:

按国家规定执行生产标准GB/T23457-2018，统一生产各种国标卷材、符合现代防水工程材料要求，国标质量，送检产品，质量品牌保证！

PET防水材料用途:

主要使用在家装、民用建筑与工业防水工程的路面、地面地平、屋顶楼面等等。。。。。

传统防水材料缺点：

传统防水容易出现破损点、产生窜水层，防水材料质量没有统一标准，造成渗水滴水现象。

PET聚酯复合自粘防水卷材施工技术：

- 1、清理基层 2、搅拌水泥浆 3、涂刷水泥浆 4、湿铺卷材 5、排气、粘合
- 2、新型防水卷材统一国标质量，执行国家标准生产。

产品优点:

粘结性能好，与里面粘结防水效果卓越，施工方便，对基层要求低，局部锁水能力强，杜绝窜水现象！

产品规格参数:

以厂家为标准，客户需求可以与厂家协商！