

# 广州巴歇尔槽明渠流量计

产品名称	广州巴歇尔槽明渠流量计
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:日海 型号:RH20001 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

## 产品详情

明渠流量计 污水流量计,环保污水流量计,巴歇尔槽流量计

广州市日海仪器仪表有限责任公司 销售电话18925067786徐

明渠超声波流量计厂家直销 排水渠巴歇尔槽 东莞排水渠巴歇尔槽:工业和公用事业常用测量污水的明渠流量仪表按测量原理大体可分为堰法和测流槽两种。广州日海生产系列明渠流量计具有同介质非接触测量,节省场地,工作可靠,量程比宽等优点,既可用于污水排放的测量,又适用于农田水利灌溉的用水计量以及旧城区的排水改造工程。排水渠巴歇尔槽厂家直销 排水渠巴歇尔槽明渠超声波流量计

### 一、广州超声波明渠流量计指标

压力:自由流

测量范围: 0.1升/秒~9999米<sup>3</sup>/秒

累计流量: 99999999米<sup>3</sup>

盲区: 0.25m~0.5m

测距精度:  $\pm 0.3\%FS$  (标准条件)\*

测距分辨率: 1mm

流量精度: 1%~5% (视堰板类型而定)

仪表显示： 自带LCD显示瞬时流量和累计流量

模拟输出： 4 ~ 20mA

数字输出： RS485、Modbus协议或定制协议

供电电压： DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度： - 20 ~ + 60

流道形式：巴歇尔槽(三角堰槽、矩形堰槽)

材质类型：玻璃钢、PVC、不锈钢。(流量越大，相应增加壁厚)

防护等级： IP68

二、波明渠流量计巴歇尔槽外形尺寸和流量范围：

序号	流量范围 (吨/小时)		适用渠道mm >宽 × 高
	Q ( min )	Q ( max )	
1	0.31	19.41	>200 × 250
2	0.61	47.51	>250 × 300
3	2.81	115.61	>300 × 600
4	5.41	399.61	>450 × 800
5	9.01	903.61	>600 × 1000
6	12.61	1440.01	>1000 × 1200

三、RH2016超声波明渠流量计流量越大，液位越高；流量越小，液位越低。对于一般的渠道，液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深，流量的大小，还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽，由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小，因此，渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上，相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。通过测量流经量水堰槽内水流的液位，可以根据相应量水堰槽的水位-流量关系，求出流量。 广州日海仪器仪表有限责任公司 020-82452636

18925067786徐小姐 QQ ; 2444915177