

美国霍尼韦尔Impulse XP有毒气体检测仪

产品名称	美国霍尼韦尔Impulse XP有毒气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

美国霍尼韦尔Impulse XP有毒气体检测仪产品说明

新的传感器技术，具有自诊断功能

? 小巧，轻便，坚固

? 声，光，振动报警

? 大屏幕数字，字符显示，背景灯光，峰值显示

? 极具竞争力的价格

? 壹年质量保证

? 所有传感器寿命超过两年，漂移补偿

? 电池寿命超过三年

? 系列全，可检测多种毒气

? 自动调零，标定周期长

? 智能操作，易于拆卸

? 完全防电磁干扰和辐射

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

美国霍尼韦尔Impulse XP有毒气体检测仪技术参数

检测气体 量程	报警点设置				
		一级报警点	二级报警点	STEL	TWA
氧气	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol	-----	-----
一氧化碳	0-1000ppm	50ppm	100ppm	400ppm	35ppm
硫化	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
二氧化硫	0-150ppm	2ppm	5ppm	5ppm	2ppm
氯气	0-50ppm	0.5ppm	1ppm	1ppm	0.5ppm
氨气	0-100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
氰化	0-100ppm	5ppm	10ppm	10ppm	5ppm
二氧化氮	0-150ppm	3ppm	5ppm	5ppm	3ppm
氢气	0-1000ppm	100ppm	500ppm	-----	-----
标定周期	采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次。				
工作寿命	传感器：至少2年				

电池：大于3年（3V锂电池）

工作温度

-20 ~ +50

湿度

5% ~ 95%RH

报警

声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。

显示

大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。

传感器

Reflex*专利可更换电化学传感器

自诊断

系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置

防护等级

IP54(**低)

本质安全

北美：Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)

欧洲：EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)

射频防护

CE EN50270：1999 和 EN55011

尺寸

93（高）× 50（宽）× 27（厚）毫米

重量

毒气：81.5g；氧气：93.5g