

DCL椭圆齿轮流量计,柴油流量计

产品名称	DCL椭圆齿轮流量计,柴油流量计
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日海 型号:DCL- 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

DCL椭圆齿轮流量计,柴油流量计 椭圆齿轮流量计,柴油流量计,原油流量计

相关信息如：椭圆齿轮流量计价格、椭圆齿轮流量计型号、椭圆齿轮流量计图片，椭圆齿轮流量计安装
欢迎来电垂询18925067786

一.产品特点：

- 1、测量精度较高：0.2级与0.5级；
- 2、机构简单、坚固、运行可靠；
- 3、特别适合于测量粘度较高的介质，而且对被测量液体粘度的变化不敏感；
- 4、安装容易。流量计前后不需直管段，即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管，也无需加装直管段。
- 5、LC-A型铸铁椭圆齿轮流量计，广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
- 6、LC-E型铸钢椭圆齿轮流量计，用于高压、低腐蚀性介质的计量
- 7、LC-B型广泛用于有较强腐蚀性液体介质，如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
- 8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死，在流量计的上游必须安装过滤器
- 9、防爆等级：ExiaIICT6

二.技术数据与流量范围 普通铸铁型（A）、铸钢型（E）、不锈钢型（B）

型号	LC-A铸铁		LC-E铸钢			LC-B不锈钢	
公称压力Mpa	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4	1.0	1.6
被测液体粘度	2~200 Mpa.s						
被测液体温度	-20 ~ +100						
流量范围	m3/h						
精度等级	0.5%	0.2%	0.5%	0.2%	0.5%	0.2%	0.2%

公称口径 (m
m)

10	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5
15	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5
20	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3
25	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6
40	2.5 ~ 15	3 ~ 15	2.5 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15
50	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24
65	5 ~ 40	8 ~ 40	5 ~ 40	8 ~ 40	8 ~ 40	8 ~ 40
80	10 ~ 60	12 ~ 60	10 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60
100	16 ~ 100	20 ~ 100	16 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100
150	32 ~ 190	38 ~ 190	32 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190
200	34 ~ 340	68 ~ 340	34 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340