

车站检票三辊闸、全自动智能三辊闸、一卡通三辊闸

产品名称	车站检票三辊闸、全自动智能三辊闸、一卡通三辊闸
公司名称	深圳市云耕科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	YG-S080:杆长 51CM
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1144号观澜科技大厦D栋206
联系电话	0755-23222016 18123848119

产品详情

桥式三辊闸

YG-S080

云耕科技三辊闸工艺精致，功能先进,具有自动落杆功能的三辊闸在紧急情况下能提供双向自由逃生通道。依赖其拥有专利的结构设计，紧急情况结束时挡杆可自动复位。落杆和复位可由授权人员操作完成。

技术参数：

结构：框架结构/304#不锈钢外壳

生产工艺：全电脑数控激光切割生产

外形尺寸：1200*280*980(mm)

重量：70Kg左右

闸杆长：机箱以外510 (mm),通道宽度550 ~ 580mm

闸杆承受力：60Kg（半自动三辊闸），全自动三辊闸当外超过设定值闸杆会偏一定的角度，过后自动复位

闸杆工作驱动力：3Kg

闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另

一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

灯光提示：通行方向指示

采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-30 --60

相对湿度： 90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟，40人/分钟（根据选择的机芯而不同）

电源电压：AC220V ± 10% 50HZ

输入接口：继电器信号或干接点信号

功能和特点：

1.全自动三辊闸

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备。

采用了电磁离合器与编码器定位，闸杆定位准且动行平稳、噪音小、无机械冲击声。

当闸机读到合法通行信号时，闸杆会自动转动15度提示人员通行；反之当未授权或非法人员强行闯入则会有声光报警同时启用电磁离合刹车系统控制闸杆转动。

电机：20W/DC24V

具有防反转功能

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆

控制板带有计数功能，LED数字显示功能（可选）

控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口、是系统集成商的佳。

2.半自动三辊闸

采用机械定位，电磁阀解锁，油压缓冲器复位

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆

3.机械三辊闸

独特的定位、复位系统：油压缓冲器复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置

属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高、不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所。

备注：设备通讯是TCP/IP接口，外部接口有232485维根

适用范围：

车站、码头、旅游景点进出口通道管理

会展、游泳馆等验票通道管理

企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

特殊通道控制