场馆通道平移门、大厦通道平移闸

产品名称	场馆通道平移门、大厦通道平移闸
公司名称	深圳市云耕科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	YG-YZ055:通道宽度 550mm
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1144号观澜科技大厦D栋206
联系电话	0755-23222016 18123848119

产品详情

平移门

YG-YZ055

豪华高档全高平移门翼闸主要是针对人员通道进行智能管理的高科技产品,全高平移门翼闸，科装经典作品之一，造型优美，追求艺术、时尚与安全的完美统一，闸翼阻挡面积较大，可有效防止钻爬，非常适合于各类高雅和高安保场合。箱体顶部采用高级木质或石质材料装饰（可根据客户要求定制装饰材料），外壳框架采用优质不锈钢制造，闸翼与箱体的缝隙非常小，内部构件全部经过防锈防腐处理，经久耐用。

标准产品技术参数： 工作电压：AC220V±10% 50HZ±10% 驱动电机：DC24V直流有刷电机
通道宽度：550mm 通行方向：单向或双向（根据客户要求调整）
工作环境：室内、室外（需要加雨篷）-30℃～60℃
相对湿度：≤90%，不凝露（在低温环境下，可根据客户要求在设备内部定制安装恒温系统）
闸门开、关时间：0.6秒 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒
平均无故障运行次数（MCBF）：500万次 通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米；3路RS232（默认）/ CAN总线
和以太网（可选）（提供人机界面交互的免费控制软件和开发包协议，方便控制与调试，扩展性强）
输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10ma 定制特性： ◆ 材质、表面处理方式和外观样式尺寸 ◆ 集成门禁控制系统 ◆ 集成票务系统 ◆ 集成拍照系统 ◆ 集成温控系统 ◆ 安装远程控制按钮 ◆ 安装LED计数器（可选内置或外置） ◆ 防水防尘设计：系统级IP41 / 电气部分IP65 应用领域： 科装智能豪华高档全高平移门翼闸主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能摆闸和翼闸的升级产品，该产品加工精细，功能齐全，档次高

，主要用于: ◆ 办公场所：智能楼宇、商务大厦、政府机关等 ◆ 科教单位：院校、研究所、图书馆等 ◆ 商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等 ◆ 运输站点：汽车站、火车站、地铁、机场等
单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道。