北京纳冠洁净氮气柜厂家直销

产品名称	北京纳冠洁净氮气柜厂家直销
公司名称	苏州纳冠电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纳冠 型号:NC1436 产地:苏州
公司地址	苏州市相城区渭塘镇骑河村(骑河警务室东)
联系电话	0512-52179330 15051771797

产品详情

产品名称:全自动防静电节气氮气柜

产品型号: NC1436

外形尺寸W1200*D700*H1830mm

内部尺寸:W1155*D650*H1660mm

容积:1430L

平均功率:20w

电源220v/50Hz

层板数量:5块

防静电脚轮:4个一组

防静电链:1根

颜色: 灰白色

湿度控制范围:1%RH-50%RH

湿度显示:0%~99%R.精度±3%RH

温度显示:-9 ~99 , 精度±1 。

电阻率:106-108

产品在行业中的优势: 1. 我们节气氮气柜配可变流量控制. 原理似变频空调. 实现节气. 单流的似定频空调. 频繁驱动电磁阀进气。可比普通氮气柜节约气50%左右 2. 我们采用与国外产品同步的,灰白色防静电粉末喷涂. 洁净.适用于电子工厂.实验室. 国内. 与国际同步技术 3. 我们选用日本SMC,DC24V安全电压,电磁阀.确保安全可靠 4. 可选配箱内照明,便于观察并可减少取物品时间 7. 可选配电脑通讯接口. 方便查询历史数据和历史曲线.(

可在不影响使用的情况下迅速的更换部品采用防错设计. 使得維修和维护简单化. 在业行中我们产品是,替代进口.低中高各种用途全覆盖. 并且都为功能模块. 便以以后升级

产品主要组成: 柜体. 温湿数控部件. 氮气控制器. 温湿度传感器部件等组成

也可以后扩展) 8. 产品采用模块比设计. 方便以后的产品升级.

- 1,柜体材质:1.0mm优质冷轧钢板,柜体采用瑞士进口激光切割机切割,采用日本数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面采用进口树脂,防静电粉末喷涂。全自动粉末涂装线喷涂。外观质量好。
- 2,采用美国原装品牌honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器。模块设计,高精度高稳定性好。
- 3.湿度中央控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠。
- 4.温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示.
- 温度显示:-9 ~ 99 ,精度 \pm 1 。湿度显示:0% ~ 99%R.精度 \pm 3%RH。显示稳定,使用寿命长 5,微电脑全自动运行,无需人为看管。不排水。 6,门采用5mm强化钢化玻璃。
- 7,门拉手采用平面加压高强度一体化把手锁,具有防盗功能。 8,采用磁性密封条,符合美国标准
- 9.载重层板:层板采用加强结构设计,强度高载重大,均布载荷可承重100kg载重力,
- 层高间隙可根据所放物品高度随意调节。使存放物品更方便。空间利用率更高。
- 10,采用3寸防静电脚轮. 2个前轮带刹车. 后2个为万向轮
- 11,整台产品采用模块化设计,防错设计.极易进行故障排除.极易操作客户经就可自行排除.
- 可不影响设备正常使用 选配项: 1. 湿度超限声光报警系统 2.
- 与PC联网, 电脑监控记录柜内温湿度值. 带USB接口 3.
- 可选氮气浓度检测仪和报警设定。带RS232通讯接口 4. 可配自制氮系统 5.
- 可选择不锈钢板制作,拉丝不锈钢柜和镜面不锈钢柜产品应用领域: 主要存储各种形式的集成电路 (IC)如单片、大规模集成电路LSI、超大规模集成电路和BGA封装等.预防PCB板受潮分层..
- 防止SMD湿敏元件因受潮致使在焊过程中受损.. 在SMT生产线上用于MSD器件存放及中间品存放所有无尘环境下生产工艺需求对未完成品,材料等做防氧化存储要求的行业。 特别适合应用于不同级无尘车间之间的传递。所有对材料氧化防护要求较高的用户,如军工,科研院所、
- LED制造、集成电路制造、液晶面板制造、高端贴装等。 公司官网,直接百度查询公司全称 苏州纳冠电子设备有限公司